

# 耐300度高温铁氟龙胶带 防静电封口机隔热胶带 宽任切

产品名称	耐300度高温铁氟龙胶带 防静电封口机隔热胶带 宽任切
公司名称	深圳市源升包装有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:1 基材:特氟龙
公司地址	深圳市光明新区公明街道办下石家旧村50号
联系电话	13682666153 13826559923

## 产品详情

【基材】以进口ptfe特殊处理的玻璃布为基材，单面涂布有机硅胶。【厚度】0.08/0.1/0.13/0.18mm【颜色】咖啡色 白色 黑色【卷芯】有大芯和小芯胶管【特性】耐高温300°。具有很强的耐气候和抗老化性、耐酸碱、不易磨损、防火阻燃、绝缘性能佳，防紫外线防静电。并且容易清洗附着表面的各种油渍和污点、可反复使用，粘性好不残胶。【适用范围】各类高温滚筒的帖覆耐热，产品塑料热封各类耐腐蚀的包覆，浆纱机的滚筒热塑脱模等行业。用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机，表面防粘处理。

本产品的加工定制是是，型号是1，基材是特氟龙，厚度是0.13/0.18/0.1（mm），颜色是咖啡色，白色，长期耐温性是250（ ），适用范围是电子、电器、五金行业，品牌是源升，短期耐温性是300（ ），胶系是硅胶，延伸系数是50%，宽度是13,19,25,38,40,50（mm）