

黑色PTFE铁氟龙胶带，特氟龙耐高温胶布

产品名称	黑色PTFE铁氟龙胶带，特氟龙耐高温胶布
公司名称	深圳市瑞宝丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 基材:特氟龙 厚度:0.11,0.13,0.25,0.35 (mm)
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 西乡大道宝源路口华源商务中心503
联系电话	86 0755 27911972 13828798071

产品详情

铁氟龙胶带，又叫特氟龙胶带，或铁氟龙粘胶带，或特氟龙粘胶带。是先采用玻璃纤维为基布，涂覆以铁氟龙乳液经烘干后制成铁氟龙玻璃纤维布。再经二次涂覆以硅粘胶制成的一种耐高温胶带

性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 6、防火阻燃。
- 7、使用方便、使用寿命长。

应用行业：

1、lcd、fpc/pcb等光电子业界2、食品、药品包装业3、塑料袋热封口机、高速封口机4、热融胶机5、电机、高低压电器产品、电线电缆绝缘保护、电池制造6、缝纫机车、铲皮机7、橡胶塑胶滚轮包覆8、其他需要耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方

用途：1.电线、电缆以及线圈的绝缘（h类电绝缘用）2.加料斗的内衬材料3.导轨使用的滑动材料4.热密封用的隔离材料5.防止胶水、粘贴物的粘附6.用于木模、塑料成形模的脱型7.传真机用的送纸胶带8.复印机的滑轨9.垫圈的内衬材料10.接触腐蚀性化学药品的垫片11.各种机械滑动面的里衬业务咨询热线13828798071 刘经理 或qq 2389954497

欢迎来电洽谈合作！

本产品的加工定制是是，基材是特氟龙，厚度是0.11,0.13,0.25,0.35（mm），颜色是黑色，棕色，米白，长期耐温性是260（ ），适用范围是包装、热塑、复合、封口热合、LCD等电子行业，品牌是RBF，短期耐温性是300（ ），胶系是PTFE树脂，延伸系数是3，宽度是1000（mm）