

抛售 订做优质YGQPB曲管压力平衡式膨胀节 波纹补偿器

产品名称	抛售 订做优质YGQPB曲管压力平衡式膨胀节 波纹补偿器
公司名称	江苏亚光机械工业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:角向型 产地:江苏省 材质:不锈钢
公司地址	泰州市姜堰区娄庄镇娄庄村
联系电话	0523-88698888 13901421736

产品详情

江苏亚光机械工业有限公司已经认证为线下金牌供应商，金牌的服务、金牌的质量、金牌的客户

期待您的光临

品牌：江苏亚光机械工业有限公司产品型号：ygzswp类型：轴向型产地：江苏省泰州市姜堰区材质：碳钢，不锈钢连接方式：焊接颜色分类：黑色 绿色 红色 蓝色壁厚：根据客户要求管厚：根据客户要求可否折叠：否里料材料：不锈钢等级：一级特殊功能：耐热耐腐蚀外形分类：金属波纹管

ygqpb曲管压力平衡式膨胀节

曲管压力平衡型不锈钢金属波纹管补偿器(膨胀节、伸缩节)主要用于补偿管系的空间位移，具有设计简单，补偿量大，刚度力小，无内压推力等优点，但价格较高。 主要应用于设备进出口处。

曲管压力平衡波纹补偿器，是按照gb/t12777-1999和美国《ejma》标准辅助计算机优化设计，制造而成。适用于石化、钢铁、电力、有色金属等部门。安装在管道的拐弯处或与设备相连的空间管道上。它能补偿轴向位移、横向位移，且不会对管道系统或者其他设备产生内压推力。 曲管压力平衡波纹补偿器常用于泵、空压机、汽轮机及其它对载荷敏感的管道系统。能迅速衰减由于启动、停车等

引起系统压力波震动，消除水击，而能吸振降噪，保证设备安全运行。大拉杆是承受压力载荷的构建，吸收横向位移是相对于撑板要有一定的偏摆，使用时其上的紧固螺母要旋到位又要避免旋压过紧而影响活动；小拉杆是安装、运输、调整时起作用，不可作为承力件，管道安装完毕后，小拉杆必须拆除方可投入运行。

我公司主要产品：

dn25 - 8500mm波纹膨胀节(设计标准采用美国膨胀节制造商协会ejma-98标准，生产执行gb/t12777-1999标准)。

dn80-1200mm旋转补偿器、套筒补偿器、球型补偿器

dn4 - 1000mm金属软管(生产执行gb/t14525-93标准)。

我公司的产品广泛用于电厂、冶金、石化、石油、印染、航天、真空设备、建筑、公用工程、除尘环保等多个行业。

公司以“规范化管理，标准化生产”为指导思想，以“标新立异、开拓进取”为发展宗旨，逐步完善质量保证体系，不断开拓创新，把亚光推向市场；把市场迎回亚光，向市场提供更多的令顾客满意的产品。

公司位于交通便捷、人杰地灵的江苏省姜堰娄庄开发区，紧靠宁靖盐高速公路出口，距上海、苏州、无锡、南京等大中城市不超过2小时的车程，热忱欢迎海内外朋友前来参观、指导、合作！

全不锈钢实拍图：

产品安装实拍图：

结构简图：

产品代号示例：

本产品的类型是角向型，产地是江苏省，材质是不锈钢，品牌是江苏亚光，型号是YGQPB，连接方式是

焊接，壁厚是3-10mm，等级是特级，管厚是3-10mm，特殊功能是弹性好，外形分类是波纹补偿器，直径是Dn100mm ~ Dn3000mm，执行标准是GB12777-2008，产品规格是DN