

聚丙烯承插直通，厂家直销PP直通，160mm直通规格齐全，品质好

产品名称	聚丙烯承插直通，厂家直销PP直通，160mm直通规格齐全，品质好
公司名称	东莞市红升环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PPR 产地:东莞 类型:横向型
公司地址	东莞市大岭山镇大塘村鞋岭工业区11号
联系电话	86-076989362051 13544602616

产品详情

东莞红升pp成型承插直通：

pp成型承插直通产品采用聚乙烯，聚丙烯材质，它具有耐强酸强碱、耐高压耐冲击、造价低、寿命长等特点，适用于排送一定浓度的腐蚀气体，电镀厂专用，本产品是化工、防腐行业的最佳选择，本产品耐腐蚀，耐酸碱，是替代不锈钢、衬胶、镀锌管的最理想管道。产品已被广泛应用于化工、轻工、制药、酿造、食品加工、建筑、民用上下水等领域，起输送各种腐蚀性介质和高纯介质的作用。聚丙烯(pp塑料)是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种，它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬。pp成型承插直通比重：0.9-0.91克/立方厘米pp成型承插直通成型收缩率：1.0-2.5%pp成型承插直通成型温度：160-220 东莞红升pp成型承插直通干燥条件：物料性能 密度小、强度刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯、可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响、但低温时变脆、不耐磨易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件东莞红升pp成型承插直通成型性能1、结晶料、吸湿性小、易发生融体破裂、长期与热金属接触易分解。2、流动性好、但收缩范围及收缩值大、易发生缩孔.凹痕、变形。3、冷却速度快、浇注系统及冷却系统应缓慢散热、并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显、模具温度低于50度时、塑件不光滑、易产生熔接不良、留痕、90度以上易发生翘曲变形。4、塑料壁厚须均匀、避免缺胶、尖角、以防应力集中。特定条件下容易分解常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。pp成型承插直通聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。pp粒料为本色、圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm~5mm，无臭无毒，无机械杂质。本品以高纯度丙烯为主要原料，乙烯为共聚单体，采用高活性催化剂在62~80及低于4.0mpa的压力下经气相反应生产聚丙烯粉料，再经干燥、混炼、挤压、造粒、筛分、均化成聚丙烯颗粒。密度为0.90 g/cm³~0.91g/cm³，是通用塑料中最轻的一种。聚丙烯树脂具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30~140。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。本品耐腐蚀，抗张强度30mpa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好；缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。与发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿等接触有腐蚀作用。可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装

薄膜等。

购买须知

一、厂家直销

厂家直销价格优惠，厂家生产周期短，产品品质有保证。

二、关于尺寸

尺寸因测量工具和测量方法不同等因素，会存在细微的误差。

三、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等会有些差异。

四、关于客服

您的咨询如没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

五、关于售后

1.我公司具备专业的售后服务团队，售后服务热线：4000-759-388。2.售后服务部现有人员16人，能确保公司的产品得到及时的维护。3.我们售后服务的目标是：及时解决现场设备故障，反应迅速，服务一流！4.购买pp成型承插直通请认准红升品牌，产品质量及售后服务有保障。。

六、关于发货

我们的合作快递公司是顺丰、速尔、圆通、申通、韵达、中通。

我们的合作物流公司是德邦、佳吉、百事。

七、公司口号

在现行市场信息如此透明的今天,在同行中我们比质量,比价格,比服务。

温馨提示：买产品请选择生产厂家，红升公司售后服务有保证。

本产品的材质是PPR，产地是东莞，类型是横向型，连接方式是焊接，品牌是红升，特殊功能是耐腐蚀，直径是 110, 160, 250, 315，产品规格是 110, 160, 250, 315