

# FESTO 电磁阀 CPE14-M1BH-5L-1/8订货号：196941

产品名称	FESTO 电磁阀 CPE14-M1BH-5L-1/8订货号：196941
公司名称	东莞人言气动元件科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FESTO/费斯托 型号:CPE14-M1BH-5L-1/8 材质:铝合金
公司地址	东莞市莞城街道创业社区八达路45号机安大厦六楼602号
联系电话	13829111029

## 产品详情

吸湿性干燥器可达到压力露点-90 ° c/ 183k 并且会消耗13.5% 空气流量。紧凑型阀 cpe  
，特点：流量大功耗小

尺寸- micro: 10 mm- mini: 14 mm- midi: 18 mm- maxi: 24 mm- 流量: 180 ... 3200 l/min.

电压- m1bh: 24 v dc ，所匹配插座 kmyz-9- m1h: 24 v dc ，所匹配插座kmyz-6- m2h: 110 v ac- m3h: 230 v ac-  
不带插头插座

- 带或不带先导 (-s)- 手动装置- 标牌槽

派生型- 管式阀或板式阀3/2- 阀- gl: 常闭, 气弹簧复位- ol: 常开, 气弹簧复位5/2- 阀- l: 单电控, 气弹簧复位- j:  
双电控5/3- 阀- b: 中压式- e: 中泄式- g: 中封式

接口类型m5 螺纹m7 螺纹g1/8 螺纹g1/4 螺纹g3/8 螺纹快插接头，适用于 4 mm 气管外径，  
qs-4快插接头，适用于 6 mm 气管外径, qs-6快插接头，适用于 8 mm 气管外径, qs-8快插接头，适用于 10  
mm 气管外径, qs-10快插接头，适用于 12 mm 气管外径, qs-12

特点- 阀岛 cpe-10/14/18 由各个高强度玻 璃纤维加强的聚酰胺模块组成- 在基本组块和扩展组块中的prs 通  
道可被封死，因此可形成不同的压力区- 两端都可接气源及排气通道，气口在基本块或端块上。 -  
可从尾端或顶端接入气源及排气通道- 卡口式连接，安装时无需螺丝- 安装选项: 单个安装, 导轨安装或板  
壁式安装

手动按钮驱动器, 可锁定, 具有驱动器 附件 ahb-...

气路板安装2个阀的基本模块- prs 通道封闭 cpe...-prsg-2- prs 通道打开 cpe...-prsgo-23个阀的基本模块- prs

通道封闭cpe...-prsg-3- prs 通道打开cpe...-prsgo-32个阀的扩展模块- prs 通道封闭 cpe...-prse-2- prs  
通道打开 cpe...-prseo-2端板 cpe...-prs-ep盲板cpe...-prsb

本产品的品牌是FESTO/费斯托，型号是CPE14-M1BH-5L-1/8，材质是铝合金，类型(通道位置)是二位五通，连接形式是内螺纹，公称通径是G1/8（mm），适用介质是空气，流动方向是换向，用途是换向，形态是柱塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标