

2W黄铜电磁阀 水用电磁阀 2W不锈钢电磁阀

产品名称	2W黄铜电磁阀 水用电磁阀 2W不锈钢电磁阀
公司名称	广州蓝林机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝林阀门 型号:2W-15 材质:不锈钢、黄铜
公司地址	广州市天河区黄村东路35号B区B座B222房
联系电话	13682293669 13527675789

产品详情

2w系列水（热水）气电磁阀，g1/8"~g2"详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等介质温度：-5~80 动作方式：直动式，分步直动式工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm²；常开式：0~6 kgf/cm² 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（nbr）线圈保护等级：铁壳线圈ip54特殊订货：如您选购氟橡胶膜片（viton）则在订单中注明v，其介质最高温度可达到130 ；如您选购三元乙丙胶膜片（epdm）则注明e，其介质最高温度可达到110 ．如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。如您需要工作压力12 kgf/cm²可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

订货代码：

技术参数：

型号	2w-025-06	2w-025-08	2w-040-08	2w-040-10	2w-160-10	2w-160-15	2w-200-20	2w-250-20
螺纹g	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
通径 mm	2.5		4		16		20	25
工作方式	直动式				分布直动式			
cv 值	0.23		0.6		4.8		7.6	12
长l mm	40.5	40.5	40.5	52.5	69	69	73	99
高h mm	75	75	75	90	117	117	123.5	134.5
介质温度	-5 ~80 (-10~130)							
工作压力（压差） kgf/cm ²	常闭式：0~10 常开式：0~6							
最大耐压力 kgf/cm ²	12							
额定电压	220v ac/50hz 22va; 110v ac/50hz 22va; dc24v 18w; dc12v 17w; 上下浮动: ± 10%; ; 其他电							

本产品的品牌是蓝林阀门，型号是2W-15，材质是不锈钢、黄铜，类型(通道位置)是直动式，连接形式是法兰，公称通径是08-50（mm），适用介质是水，流动方向是单向，零部件及配件是线圈，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，规格是08-50，规格1是05-50