

## 304S、304L、316B、316L、316R、ZCW-1、ZCW-2不锈钢电磁阀ZSW

产品名称	304S、304L、316B、316L、316R、ZCW-1、ZCW-2不锈钢电磁阀ZSW
公司名称	广州市榕业阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:榕业 型号:2W160-10S、2W160-15S、2W200-20S、2W250-25S、2W350-35S、 材质:不锈钢
公司地址	中国广东广州市 广州市天河区棠东商业大厦1A60室
联系电话	86-02085533717 13719267562

## 产品详情

以下是zcw-1、zcw-2系列电磁阀的详细产品：

zcw-25n

zcw-25nk

zcw-400-40

zcw-1、zcw-2系列水、气电磁阀，g3/8"~g2"详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等  
介质温度：-5~80 动作方式：分步直动式工作压力：常闭式：0~10kgf/cm<sup>2</sup>;

常开式：0~10 kgf/cm<sup>2</sup> 阀体材质：黄铜（锻造）膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（nbr）线圈保护等级：铁壳线圈ip54特殊订货：如您选购氟橡胶膜片（viton）则在订单中注明v，其介质最高温度可达到130；如您选购三元乙丙胶膜片（epdm）则注明e，其介质最高温度可达到110。需要法兰连接可在订货时说明。

技术参数（常闭）：

型号		zcw-10	zcw-15		zcw-20
螺纹 g		3/8"	1/2"		3/4"
通径	mm	15	15		20
cv 值		2.20	4.8		7.6
长	mm	60	60		62
高	mm	111	111		117
介质温度					
工作压力（压差）	kgf/cm <sup>2</sup>				
额定电压		220vac/50hz 22va; 110vac/50hz 22va;			

以下是zcw-1、zcw-2系列不锈钢电磁阀的详细产品：

zcw-15njc

zcw-25njc

zcw-1、zcw-2系列不锈钢电磁阀，g1/2"~g2"详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等介质温度：-5~80 动作方式：分布直动式工作压力：常闭式：0~10kgf/cm<sup>2</sup>；

常开式：0~10kgf/cm<sup>2</sup> 阀体材质：不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（nbr）线圈保护等级：铁壳线圈ip54特殊订货：如您选购氟橡胶膜片（viton）则在订单中注明v，其介质最高温度可达到130；如您选购三元乙丙胶膜片（epdm）则注明e，其介质最高温度可达到110 需要法兰连接可在订货时说明

技术参数：

型号		zcw-15j	zcw-20j		zcw-25j
螺纹 g		1/2"	3/4"		1"
通径	mm	15	20		25
cv 值		4.8	7.6		12
长	mm	60	62		80
高	mm	111	117		120
介质温度		-5 ~80			
工作压力（压差）	kgf/cm <sup>2</sup> ;	常			
额定电压		220vac/50hz 22va; 110vac/50hz 22va; dc24 1			
阀体材质		不锈钢			

2w不锈钢系列电磁阀

2w不锈钢系列电磁阀二口二位直动式电磁阀(常闭型)

本产品的品牌是榕业，型号是2W160-10S、2W160-15S、2W200-20S、2W250-25S、2W350-35S、，材质是不锈钢，类型(通道位置)是直动式，连接形式是螺纹，公称通径是DN15-50（mm），适用介质是空气、水、油、瓦斯，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标