

不锈钢304/316内螺纹闸阀 手动蒸汽不锈钢闸阀

产品名称	不锈钢304/316内螺纹闸阀 手动蒸汽不锈钢闸阀
公司名称	广州蓝林机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海天泰 型号:Z15W-10P、Z15W-16P、Z15W-25P、Z15W-10R、Z15W-16R、Z15W- 连接形式:螺纹
公司地址	广州市天河区黄村东路35号B区B座B222房
联系电话	13682293669 13527675789

产品详情

一、不锈钢丝口闸阀应用规范		
公称压力:1.6、2.5mpa适用温度范围:-20~232 ~350 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(w.o.g)螺纹类型:g?npt.bspt.bsp.din259/2999		
二、不锈钢丝口闸阀主要零件材料		
序号no.	零件名称	材质
1	阀体	不锈钢cf8m/c
2	闸板	不锈钢cf8m/c
3	阀杆	不锈钢ss316/3
4	阀盖	不锈钢cf8m/c
5	填料	聚四氟乙烯
6	止推垫片	不锈钢ss304
7	阀杆架	不锈钢ss316/ss3
8	填料	聚四氟乙烯pt
9	螺母	不锈钢ss304
10	填料压盖螺母	不锈钢ss316/ss3
11	手轮	铝合金
12	铭牌	铝
13	手轮垫片	不锈钢ss304
14	手轮螺母	不锈钢ss304
三、不锈钢丝口闸阀主要连接尺寸及重量		

size	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
a	15	20	25	32	38
h	90	97	108	120	146
l	55	60	65	75	85
d	70	70	80	80	90

本产品的品牌是上海天泰，型号是Z15W-10P、Z15W-16P、Z15W-25P、Z15W-10R、Z15W-16R、Z15W-，连接形式是螺纹，主体材料是不锈钢，公称通径是15-100（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，材质是不锈钢，密封形式是硬密封型，标准是国标、美标、德标、英标、韩标、日标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是截止，压力环境是高压，工作温度是高温，类型(通道位置)是二通式，规格是15-100mm