丝扣截止阀 针型截止阀 新大陆

产品名称	丝扣截止阀 针型截止阀 新大陆
公司名称	温州市龙湾永兴新大陆阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:新大陆 型号:J11W-16P 连接形式:多种
公司地址	中国 浙江 温州市 温州龙湾兴街道下垟街352号
联系电话	86 0577 56597859 13646527545

产品详情

温馨提示：价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

截止阀

截止阀规格：dn15----dn350

截止阀的作用 截止阀工作原理 截止阀执行标准
截止阀的作用：

截止阀结构设计启闭件为塞形的阀瓣，密封面呈平面和锥面两种，阀瓣沿阀座的中心线作直线升降转杆或运动形式。暗杆阀杆为运动形式，明杆为升降旋转杆式。截止阀阀杆启闭行程相对同类阀门要短，因此切断性能稳定可靠，阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例，可同时用于调节流量使用。截止阀属于截流截止专用阀门可同时做为切断、调节、节流用等工况的使用。

截止阀工作原理：

截止阀关闭同比同类阀门要费力，才能达到完全密封状态，介质由阀瓣下方进入时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，截止阀关的力比开的力要大，此类阀阀杆的直径要大，避免发生阀杆顶弯的问题。这几年，台臣公司研发出自密封截止阀后，介质流向就从下方改由阀瓣上方进入，在介质压力推动下，关闭的力变小，反之开启的力大，此结构可避免对阀杆的要求，同时可避免阀杆的问题频发出现。由于介质从上方进入，压力作用下，此结构产品密封性能也大大提升。此后，我国阀门“ 三化给 ”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

截止阀技术参数：

适用压力：pn0.1-32.0mpa、ansi class 150-2500、jis10-63k；

通用口径：dn1-500mm、nps 3/8 -36"；

连接方式：法兰、焊接、螺纹；

适用温度：c：-29°C-425、p-30°C-480°C、r-30°C-520°C、低温钢-196°C-80°C；

传动形式：手轮、手动、气动、电动、液动、气液联动等；

主要材质：铸铁、铸钢、铬钼钢、锻钢、低温钢、合金钢、304、316、613l；

介质范围：c：水、蒸汽、油品、p：硝酸、醋酸、氧化性、r：腐蚀性介质、尿素等多种介质。

本产品的品牌是新大陆，型号是J11W-16P，连接形式是多种，材质是304/316，公称通径是15（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是微型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀杆，形态是隔膜式，类型(通道位置)是直通式，规格是DN15----DN100