

气动蝶阀，气动PVC蝶阀，气动PP蝶阀，气动PPR蝶阀，PP蝶阀,蝶阀

产品名称	气动蝶阀，气动PVC蝶阀，气动PP蝶阀，气动PPR蝶阀，PP蝶阀,蝶阀
公司名称	温州安可奥控制阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:安可奥 型号:D671S
公司地址	永嘉县东瓯街道礁下村
联系电话	86 0577 67380662 15257766812

产品详情

概述

温州安可奥气动pvc蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。气动pvc蝶阀外型结构紧凑美观 气动pvc蝶阀本体重量轻容易安装
气动pvc蝶阀耐腐蚀性强，应用范围广 气动pvc蝶阀材质卫生无毒
气动pvc蝶阀耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

主要参数

空气驱动	压缩空气4-6bar（可带手轮）
公称通径	50 ~ 300mm
公称压力	1.0 ~ 1.6mpa
适用温度	0 ~ +60
连接方式	对夹
阀结构	a型
阀体材质	upvc、cpvc、pp
阀芯材质	upvc、cpvc、pp、ptfe
密封材质	fpm、epdm、nbr
适用介质	pvc兼容的食品工业化学溶剂
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

主要外型尺寸

通径 (英寸 mm)	英寸	尺寸 (mm)									
		l	d1	d2-ansi	d2-jis	d2-din	d3	h	n-ansi	n-jis	n-din
50	2	43	56.5	120.39	120	125	165	103	4-19	4-19	4-18
65	2 1/2	47.5	70	139.44	140	145	185	113	4-19	4-19	4-18
80	3	47.5	79	152.4	150	160	201	115	4-19	4-19	4-18
100	4	57.2	103	190.5	175	180	229	135	8-19	8-19	8-18
125	5	66	130	216	210	210	257	165	8-22	8-23	8-18
150	6	74	151	241.55	240	240	285	177	8-22	8-23	8-23
200	8	87.5	200	298.5	290	295	343	210	8-22	8-23	8-23
250	10	110	255	362	355	350	411	240	12-25	12-25	12-23
300	12	129	311	432	400	400	490	297	12-25	12-25	12-23

本产品的加工定制是是，品牌是安可奥，型号是D671S，材质是PVC，连接形式是卡套，公称通径是DN50-DN300（mm），密封形式是软密封型，压力环境是低压，工作温度是低温，标准是GB，流动方向是单向，零部件及配件是配件,执行器,阀体，类型(通道位置)是直通，适用介质是水，环保