

# 不锈钢T型截止阀 德利安

产品名称	不锈钢T型截止阀 德利安
公司名称	厦门特泰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德利安 型号:T型截止阀 连接形式:焊接
公司地址	福建 厦门市湖里区 枋湖工业区
联系电话	05925786763

## 产品详情

截止阀具有以下优点：1.结构简单，制造和维修比较方便。2.工作行程小，启闭时间短。3.密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

截止阀的缺点如下：1.流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。2.不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。3.调节性能较差。

截止阀的结构形式：1.截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。2.截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构，但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较高压力的截止阀。

截止阀的安装与维护应注意以下事项：1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。2、手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

本产品的品牌是德利安，型号是T型截止阀，连接形式是焊接，材质是不锈钢，公称通径是DN40-100（mm），适用介质是水、油品、气，压力环境是低压，工作温度是低温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，形态是旋塞式，类型(通道位置)是直通式，产品单价是150.00