

电动调节阀厂家供应SZDLPQ-16C直行程铸钢电动调节阀4-20mA

产品名称	电动调节阀厂家供应SZDLPQ-16C直行程铸钢电动调节阀4-20mA
公司名称	东莞市湖泉自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东莞湖泉 型号:SZDLPQ-16C
公司地址	东莞市石龙镇新城区美能达路6-8号(宿舍楼-12号铺位)
联系电话	13392333353

产品详情

【厂家供应】szdlpq-16c直行程铸钢电动调节阀4-20ma，电动调节阀 szdlpq-16c电动调节阀，铸钢电动调节阀，电动调节阀产品概述：

zdlp型电子式电动单座、双座调节阀，是由直行程电子式电动执行机构和直通双导向式单座、双座阀组成。具有结构紧凑、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确，直接接受调节仪表输入的(4-20ma dc 0-10ma dc或1-5v dc)等控制信号及单相电源即可控制运转，实现对工艺管路流体介质的自动调节控制，广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。

zdlp型电子式电动调节阀、szdlpq-16c电动调节阀结构特点：zdlp型电子式电动单座、双座调节阀是自动化控制系统中仪表的执行单元，以ac220v电源电压作动力，接受来自dcs、plc系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20ma、0-10ma或1-5vdc)电流信号或电压信号，即可控制运转，采用机电一体化结构，具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强、性能可靠、连线简单、调节精度高，以直行程输出的推力改变阀门开度位移，达到对流体介质的工艺参数精确调节控制。

【电动调节阀】参数规格

阀体

型式	直通单座铸造球型阀
公称通径	20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公称压力	pn1.6、4.0、6.4mpa
法兰标准	jb/t79.1-94、79.2-94等
材料	铸钢(zg230-450)、铸不锈钢(zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti)等
上阀盖	标准型-17~+230、散热型+230~+450、低温型-60~-196、波纹管密封型-40~+3

	50
压盖型式	螺栓压紧式
填料	v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式	单座柱塞型阀芯
流量特性	等百分比特性和线性特性
材料	不锈钢 (1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l)、不锈钢堆焊司太莱合金、

执行机构

型号	381lsa-08	381lsa-20	381lsb-30	381lsb-50	381lsc-65	381lsc-99	381lsc-160
隔爆型号	381lxa-08	381lxa-20	381lxb-30	381lxb-50	381lxc-65	381lxc-99	381lxc-160
输出力推(n)	800	2000	3000	5000	6500	10000	16000
最大行程l(mm)	30		60		100		
工作速度(mm/s)	4.2	2.1	3.5	1.7	2.8	2.0	1.0
主要技术参数	电源电压：220v/50hz 输入信号：4-20ma或1-5v·dc 输出信号：4-20ma·dc						
	防护等级：相当ip55 隔爆标志：exd bt4 手操功能：手柄						
	环境温度：-25~+70 环境湿度：95%						

本产品的加工定制是是，品牌是东莞湖泉，型号是SZDLPQ-16C，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称口径是DN20、25、32、40、50、65、80、100、200 (mm)，适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,空气，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，形态是调节阀式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是SZDLPQ-16C