ZA40H/ZA41H新型国标闸阀—短系列闸阀

产品名称	ZA40H/ZA41H新型国标闸阀—短系列闸阀
公司名称	温州晨顺阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中泰 型号:ZA40H 连接形式:法兰
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道七三村七三工业区11-12号
联系电话	86-57728872183 13505774511

产品详情

国标短系列闸阀

产品名称：国标美式闸阀产品型号：za40,za540，za640，za940连接方式：4--法兰压力等级：1.0mpa~2.5mpa产品规格：dn50 ~ 350mm产品材质：wcb，lcb,wc6,wc9, cf8,cf8m,cf3,cf3m等适用温度：≤425 °C适用介质：水、石油、天然气等驱动方式：电动、气动、液动、齿轮等设计标准：gb/t 12234-2007结构长度：gb/t 12221-2005连接标准：法兰端尺寸标准（gb/t 9113-2000；jb/t 79；hg 20592）检验标准：gb/t 9092系列产品：国标短系列闸阀，铸钢阀门，铸钢短系列闸阀，不锈钢短系列闸阀，高中压闸阀，法兰闸阀，对焊闸阀，电动闸阀，气动闸阀，苏式闸阀，楔式闸阀，美式闸阀主要特点及用途：1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金，适用寿命长。3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。4、驱动方式有：电动、气动、齿轮转动、结构形式：弹型楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板式5、广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置闸阀介绍： 闸阀是作为截止介质使用，在全开时整个流通直通，此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质，闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动，而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面，而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上，主要的区别是所采用的密封元件的形式。

本产品的品牌是中泰，型号是ZA40H，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通径是DN15-DN800（mm），适用介质是油品，材质是铸钢，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是大型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，压力环境是1.6，工作温度是常温，类型(通道位置)是直动式