

hc41x铸铁法兰单向静/消声/消音止回阀dn40/65/80/100/250等规格

产品名称	hc41x铸铁法兰单向静/消声/消音止回阀dn40/65/80/100/250等规格
公司名称	荥阳市高山天坛蝶阀厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 加工定制:是 品牌:JK
公司地址	荥阳市高山镇石洞村河东组
联系电话	86-037156703311 13939088823

产品详情

消声止回阀的作用是阻止反方向流动，只允许介质向一个方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

原理结构

- 1、本阀门在使用过程中，介质按图示箭头方向流动。
- 2、当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启；介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。
- 3、阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。
- 3、本阀门的结构长度按gb12221-1989的规定，法兰连接尺寸按jb/t79-1994的规定。

消声止回阀安装和使用

- 1、本阀门通路两端须堵塞，存在干燥通风的室内。如长期存放，应经常检查防锈蚀。
- 2、安装前应将阀门清洗干净，并消除在运输过程中造成的缺陷。
- 3、安装时必须仔细核对阀门上的标志和铭牌是否符合使用要求。
- 4、本阀门安装在水平管道上，阀盖向上。

联系人：付经理

电话：0371-56062757

邮编：450000

地址：中国·河南省郑州市管城区郑尉路水暖市场

本厂产品尺寸规格基本是按客户要求定做的，所以价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我们旺旺客服修改价格，或者直接致电我们！关于发货我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。关于合作我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。关于运费

由于每个物流收费标准并不一致，请您在订货前请务必咨询我们旺旺客服发货至您所在地的运费价格并修改，或者直接致电我们！（运费由买家负责）

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是JK，型号是HC41X-10/16，种类是NRVG静音式，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是升降式，公称通径是DN40-DN300（mm），适用介质是水，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300