两位三通阀 二位三通阀

产品名称	两位三通阀 二位三通阀
公司名称	温州市利歌流体系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利歌 型号:50 材质:塑料
公司地址	乐清市天成街道万泽后村
联系电话	62661021 13311216401

产品详情

两位三通阀工作特点增强工程塑料制造，坚固耐用；双隔膜腔的液压驱动控制，应用灵活，可适用于包括直角(a)水流和直线(s)水流形式的各种水流方向的切换控制；由于阀塞的活动行程短，使得水流切换平稳，消除了其他形式阀门存在瞬间混合的缺陷，密封更好，无需维护；高通量，压损小；可以在任意方向安装使用，应用范围更广 工作原理控制阀规格参数1、工作压力：0.7-10 bar（7.1~10.2kg/cm2）;2、工作温度：<65℃ ;3、阀体材质：增强尼龙;* 过滤时水量q：m3/h,阀门压损△p：bar；q=cv × √△p应用举例 两位三通阀适用于各种介质过滤器、盘片过滤器和网状过滤器等的系统配套应用，隔膜驱动的阀塞可以在过滤器单元反洗时，首先关闭进水，然后采用过滤后水对过滤介质或过滤单元进行反冲洗并排走，实现了一阀多用的功能。 阀门使用时由来自系统的水压或气压源来控制开闭，通过有至少三个通路的电磁阀、分配器或手动先导阀等来的控制信号实现阀门切换，这样就有两种状态：过滤状态：来水通过控制阀进入过滤器单元，过滤后水进入系统出水管。反洗状态：关闭控制阀进水打开排水口，于是出水母管水反向冲洗过滤器单元，携带杂质由排水口排走。

本产品的品牌是利歌，型号是50，材质是塑料，连接形式是快装，结构形式是直流式，公称通径是5080（mm），适用介质是水，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是疏水，类型(通道位置)是三通式，规格是DN50,DN80