

# 双闸板气锁耐磨陶瓷阀 shunjia

产品名称	双闸板气锁耐磨陶瓷阀 shunjia
公司名称	永嘉县顺嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:shunjia 型号:PZ674G-10C 连接形式:法兰
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇东瓯街道和一工业区
联系电话	86 0577 67951926

## 产品详情

气动锁双闸板阀, 阀,

该阀适用于火电厂干灰系统灰,渣进料的启闭用,同时也适用于矿山,石灰厂,水泥厂等有磨损,腐蚀的粉尘介质的进料启闭。

主体采用铸钢,铸铁,阀板,和耐磨材料组合而成。耐温可达400 ,闭负荷小,无卡灰及积灰现象,使用寿命更长。

气动进料阀用途及特点：进料阀设置于仓泵顶部,用于仓泵的进料控制。该产品采用大扭距气缸带动轴做90°回转,从而带动密封盘动作,当密封盘向上时,即关闭进料阀；当密封盘向下时,即打开进料阀。上下密封口,盘均选用不锈钢硬件,密封圈采用高温耐腐蚀橡胶；口与盘之间的密封,依靠固定在阀体上密封圈和固定在密封盘上密封圈的紧密接触实现的；该阀具有关闭严,耐磨损,使用寿命长等特点。

型 号 pz644g-10c

口径dnmm 50- 250

工作压力mpa 0.7mpa

工作温度 ° c : -20 --480

控制气源 压力mpa 0.4~0.6

耗气量l/次 1~3

气缸输出转矩n.m/5bar 75~650

气动进料阀可输送的物料：研磨物料,颗粒状物料,粉末状物料,飞灰,化学品粉状物料,矿石,煤炭,易碎性物料。通道：直行程。连接方式：法兰连接。原料：合金。

气动进料阀主要特点 本阀门具有密封性能好,耐高温,耐磨性强,启闭灵活,无卡灰及积灰现象,使用寿命长等特点。

本产品的品牌是shunjia，型号是PZ674G-10C，连接形式是法兰，主体材料是合金钢，公称通径是100（mm），适用介质是粉煤干灰水泥等颗粒物，材质是陶瓷，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是粉煤干灰渣浆，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式