

PZ73TC-10选矿用耐磨手动陶瓷排渣闸阀

产品名称	PZ73TC-10选矿用耐磨手动陶瓷排渣闸阀
公司名称	安徽富日阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:徽工 型号:PZ73TC-10 连接形式:法兰
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 安徽省合肥市滨湖新区滨湖世纪城徽杰苑16#401
联系电话	86-0551-3496743/3447726 13349298660

产品详情

耐磨陶瓷双闸板闸阀主要应用于仓泵进、出料系统。使用公称压力1.6mpa,适用温度小于等于425摄氏度，气源压力0.6-0.8mpa。本阀填料均采用硬件密封。被广泛适用于电力、石化、冶金、建材等工业控制系统的干灰、煤粉灰、催化剂、仓泵或省煤器进料阀、库顶切换阀。使用范围为：1.电厂除灰-干除灰系统；2.选矿厂-干矿粉状物料的选择、输送；3.水泥行业-干粉料输送、放料；4.面粉厂-面粉输送管道。

产品特点：

1.该产品适用于电力、石化、冶金、建材，面粉厂等工业控制系统的干灰、煤粉灰、催化剂、仓泵或省煤器进料阀、库顶切换阀2.闸板，阀座与流道均采用工程陶瓷制造。3.在阀门关闭过程中，闸板自动旋转，产生闸板与阀座吻合的研磨性效果，使用密封更加严密。4.阀腔消除积灰与卡死现象5.耐磨性、耐腐蚀性及密封性大大延长了阀门的寿命。6.能满足多种传动机构，手动，气动和电动。

适用范围：

1.电厂除灰--干除灰系统2.选矿厂--干矿粉状物料的选择、输送3.水泥行业--干粉料输送、放料4.面粉厂--面粉输送管

性能对比选用增韧陶瓷材料，更耐磨！ 采用工程陶瓷作为关断及抗冲刷材料 与常规闸板阀相比，更耐磨，耐高压，耐冲击，使用寿命长独特结构形式设计，更合理 设计了以弹簧双向柔性预紧压力自密封及闸板运行自转的结构形式 处于干粉介质中的密封面在频繁启闭过程中磨损均匀，关闭密封性能高，使用寿命长 设计有清积灰吹灰口，以方便内清扫或检修阀门时使用产品参数材质：内衬陶瓷/壳体碳钢、不锈钢公称口径：dn50-dn300公称压力：pn16.0mpa适用温度： 250

详细型号施工安装要点:

1.手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。2.双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。3.带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。4.带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。5.如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

安装维护注意事项:

1.手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。2.双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部)。3.带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。4.带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。5.如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。

本产品的品牌是徽工，型号是PZ73TC-10，连接形式是法兰，主体材料是陶瓷，公称通径是DN50-400（mm），适用介质是水、蒸汽、油品等，材质是陶瓷，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是节流，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是PZ73TC-10