

衬氟隔膜阀 Parker/派克

产品名称	衬氟隔膜阀 Parker/派克
公司名称	永嘉卓普防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Parker/派克 型号:65 材质:衬氟
公司地址	永嘉县江北街道浦一村
联系电话	0577-21815104 18967765810

产品详情

一、概述：隔膜阀是一种特殊形式的具有截断功能的阀门，其启闭件由钢质阀瓣与软质材料（橡胶和氟塑料复合）制成的隔膜组成，并将阀体内腔与阀盖内腔隔开以达到截断管内介质之目的。1、公司推荐的f4、f46、pvdf、pp、po、pe衬里隔膜阀系列 隔膜阀基本系列为g41f4、g41f46、g41f2、g41pp、g41po、g41pe型堰式和g45f4、g45f46、g45f2、g45pp、g45po、g45pe型直流式。2、结构特点：（1）.复合隔膜将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开，并与之形成直流通道，使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离，省去填料密封结构，介质的内漏和外漏可同时避免。（2）.利用fep（teflon）氟塑料与合成橡胶复合而成的隔膜和顾客根据介质的要求可选择不同的衬里材质，使经济效益最大化。（3）.做为执行元件的膜片由于频繁的启闭易产生疲劳断裂，应视工况、介质特性进行定期更换。3、阀门制造遵循规范：a.设计与制造按照gb 12239标准；b.结构长度按照gb 12221；c.法兰尺寸按照jb 78/jb 79(gb.hg.sh)标准；d.压力试验按照jb/t 13927标准；e.标志按照gb 12220标准；f.供货按照jb/t 7928标准。4、驱动方式本产品可按用户需要，制造手柄、气动、电动等驱动方式。5、阀门连接标准本产品可按用户需要，制造符合ansi(美标)、din(德标)、jis(日标)等标准供货。二、安装工作：1、安装前应核对法兰式球阀的规格、材料是否与设计相符合。2、并于安装前将内部之砂尘、异物及杂屑清理干净，以免造成动作不顺或产生泄漏。3、安装前其相关之配管应按规作适当悬吊固定，以避免安装后对阀产生不当的应力。4、使用法兰式配管：(1)、配管之两法兰面间必须平行对准同心。(2)、安装时阀与法兰间需另行加装垫片。5、装置完成后应再度确认全开及全关度。三、操作：1、开始操作前，用空气喷洗清除配管上的外物，配管内面用清水清洗干净。2、开关之操作完全以标示方向为准。3、要做配管耐压试验时，应将阀门打开。

本产品的品牌是Parker/派克，型号是65，材质是衬氟，连接形式是法兰，结构形式是截止式，公称口径是65（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是配件，用途是节流，类型(通道位置)是直通式，规格是6