

单电控防爆电磁阀，美国UNIWO两位三通电磁阀

产品名称	单电控防爆电磁阀，美国UNIWO两位三通电磁阀
公司名称	南京苯邦自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:UNIWO 型号:HV-518NDC24V 材质:合金钢
公司地址	南京市浦口区柳州北路22号小柳工业园
联系电话	025-87771411 15951673040

产品详情

单电控防爆电磁阀，美国uniwo两位三通电磁阀用于气动阀门“开启”或“关闭”的电控操作。符合namur连接标准，4m系列电磁阀直接安装在气动执行器侧面，无需管子连接。根据仪表控制系统需要选择单电控或双电控。二位五通电磁阀配双作用型执行器，二位三通电磁阀配单作用型执行器。该产品有基本型ip67和防爆型，防爆级别为exdibt4,其防爆级别适用于工厂的易爆环境场所。也可根据需要选择适合的电压。美国uniwo单电控防爆电磁阀主要产品特性：1，内部先导式结构；2，滑柱式结构，密封性好，反应灵敏；3，双头二位电磁阀具有记忆功能；4，内孔采用特殊工艺加工，摩擦阻力小，启动气压低，使用寿命长；5，无需加油润滑。6，4m系列电磁阀采用侧面板式安装，可直接与执行器元件连接使用；7，附设手动装置，利于安装调试；8，有多重标准电压等级可供选用；

美国uniwo单电控防爆电磁阀规格及电性能参数；1,主要型号说明4m系列板式电磁阀：单电控（4m210-8，4m310-10），双电控（4m320-8，4m320-10）；4v系列立式电磁阀：单电控（4v210-8，4v310-10），双电控（4m220-8，4m320-10）；单电控防爆电磁阀1，工作介质：空气；2，接管口径：pt1/4，pt3/8；3，位置数：二位五通，二位三通；4，使用压力范围：0.15~0.8mpa(21-114psi)；5，标准电压：ac220v,ac110v,ac24va,dc24v等；美国uniwo电磁阀系列产品：电磁阀，二位五通电磁阀，二位三通电磁阀，气体电磁阀，单电控电磁阀，双电控电磁阀，防爆型电磁阀，普通型电磁阀，电磁换向阀等。

网址：www.njbenbang.com

本产品的品牌是UNIWO，型号是HV-518NDC24V，材质是合金钢，类型(通道位置)是直角式，连接形式是螺纹，公称通径是20（mm），适用介质是水，气，油，流动方向是双向，零部件及配件是配件，用途是安全，形态是球式，压力环境是1.0，工作温度是-25-110，标准是美标，类型是先导式电磁阀，适用范围是水处理，环保设备，供水，石油