

## 智能型汽车通用型关窗器 关闭器升窗器（4窗依次升）(通用)

产品名称	智能型汽车通用型关窗器 关闭器升窗器（4窗依次升）(通用)
公司名称	深圳市宇光达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:电动 材质:铜材质
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区宝柯工业区二 栋四楼东B
联系电话	13043426580

## 产品详情

宇光达工厂直销!品质及售后工厂直接质保

### 汽车多功能防夹智能关窗器说明书

（适用所有车型，多功能产品，可独立工作使用）

特点：1：适用普通所有4窗车型（升窗无acc供电给电脑车型）

2：适用大部分合资车型（升窗时有acc供电给电脑车型）

3：本关窗器主机可做专用关窗器主机使用，可改装性佳

## 一：基本参数：

1：工作电压：dc10v-16v

2：静态电流： 8ma。

3：负载电流： 15a。

4：控制窗数：2窗或4窗。

5：关窗触发正触发或是负触发可选择（在主机内选择）

6：升窗的4个窗智能可单独打开或关闭，可选择任一窗的工作时间（注：在固定12秒或是智能之间选择）

7：有acc供电继电器输出功能（3个引脚独立输出，可任意使用）。

此功能用于日产车型，现代车型，海马车型等（上述车在升窗时要给电脑供电，就得用acc供电功能，要不升窗就会乱）

## 二：操作说明：

a》本产品适用电动升降车窗的车型，用户可以根据实际需要选装两窗或者是四窗。

b》在完成发动机熄火---下车---锁门的动作后，该产品能使各车窗自动依次关闭。

c》本产品控制电路部分可根据原车中控锁或防盗器的控制方式选择正/负解发功能。主机上有正触发及负触发方式（在主机内选择）

d》本产品执行部分也设有电动窗主机主回路正/负控制选择功能，通过外接12p线中的红色线来控制各个电动窗的正/负控制及回路控制电路，真正达到适用于任何车型的目的。

## 三：安装说明：

1：市场上各类车窗的控制方式，但大致可分为以下两种：

(a)：由开关直接控制电机进行电动窗的升或降；（直接控制方式）

(b)：由开关控制升降继电器，再由升降继电器控制电机的间接控制方式；（间接控制方式）

2：本产品属于前者即a项，是直接控制电机部分的。所以安装技师必须根据实际情况灵活处理，可视车型灵活使用输出接线。

#### 四：产品图片

主机：

（注：主板上蓝色开关为4个窗的智能控制开关，普通使用时开启，左边的跳针为触发方式选择，可根据车型选择中控锁正触发或是中控锁负触发）

（优质电路设计及材料选购，保持产品稳定及安全性）

线材：

（直观简便的产品配件，线路不多，安装方便快捷，稳定可靠）

（多功能主机输出脚位说明示意图）

（多功能主机--日产等车型专用型接法）

（多功能主机----通用型接法）

（结实及耐磨型外壳设计，保证内部器件的耐久性）

本产品的加工定制是否，种类是电动，材质是铜材质，电压是DC12V-16（V），品牌是中性包装或是贴牌包装，型号是关窗器，适用车型是所有车型，产地是中国广东深圳，电源电压是DC12V-16（V），认证是3C，升降时间是10秒，使用寿命是5年，重量是标准重量（kg），适配车型是所有车型，配套关系是适用