

密封条/车用密封条/烘箱密封条

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 密封条/车用密封条/烘箱密封条 |
| 公司名称 | 上海明先橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:汽车密封条 品牌:明先 型号:08 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区平安镇四平路6 - 1 5 7 |
| 联系电话 | 15900404350 |

产品详情

密封条

目录

简介

1. 改性p v c 胶条2. 硫化三元乙丙橡胶密封条3. 热塑性三元乙丙橡胶密封条

产品特性 产品的应用范围 产品使用方法简介

1. 改性p v c 胶条2. 硫化三元乙丙橡胶密封条3. 热塑性三元乙丙橡胶密封条

产品特性 产品的应用范围 产品使用方法

展开

编辑本段简介

目前我国建筑能耗已占全社会终端能耗量的27.5%，透过封闭不严门窗四周缝隙损失的能量通常占建筑能耗的37 - 40%左右。因此，提高扇框与玻璃间特别是窗框与窗扇间的密封性能显得十分重要。目前密封条市场主要以改性p v c，硫化三元乙丙橡胶（e p d m）和热塑性三元乙丙橡胶（e p d m / p p）胶条为主。类别

1. 改性p v c 胶条

价格相对较低，由于质量优劣不一，价格一般在6000元15000元 / 吨之间。低端产品由于使用废料、代用增塑剂以及高填充量，致使胶条弹性差，易发硬，有刺鼻味，易迁移使框料发黄，使用寿命短。少数处于低层次价格竞争的门窗企业仍在使用的。中、高端p v c 胶条能达到标准指标，使用寿命也相对长一些

，目前我市有相当的门窗企业选用。由于pvc产品含卤素，稳定剂中含重金属，故不利于环保，因此国外发达国家及国内北京及沿海城市均已淘汰或限制使用pvc胶条。目前我市也有部分企业开始升级使用三元乙丙密封条。

2. 硫化三元乙丙橡胶密封条

在密封弹性持久性方面比pvc胶条有很大的加强，但由于需要微波硫化线定型，加工能耗高，通常是pvc加工的20倍以上，产品不能回用，不环保，不是国家倡导的产品。另外，这类产品材料比重（1.4以上）与pvc类相当（低端硫化三元乙丙胶条比重更大）出窗率与pvc胶条差不多，使用成本相对偏高，门窗企业难于接受。

3. 热塑性三元乙丙橡胶密封条

该密封条是近几年从国外引进技术和国内自主研发的基础上发展起来的一种新材料，主要用于汽车门窗密封条，近几年开始用于建筑门窗密封条。它的突出优点是：

性能和使用寿命与硫化三元乙丙橡胶密封条相当。

加工能耗相对于硫化三元乙丙胶条低（与pvc相当）。

不含卤素和铅等重金属，加上若干年后可回收，符合绿色建材要求。比重小（仅为0.9 - 0.95）出窗率高。看起来采购单价高，实际使用成本低。这种产品近几年在建筑门窗使用上得到极为迅速的发展。

编辑本段产品特性

- 1、容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。
- 2、耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 3、具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。

编辑本段产品的应用范围

可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。

编辑本段产品使用方法

施工时本产品可据情采用多种方法使用。根据产品的使用环境，分为：1、卡槽型。使用部位为卡槽，使用时把密封条一端塞到槽里。2、自粘型。使用部位为平面，用自粘型密封条，撕去密封条的隔离纸，贴上去。3、自加紧式密封条。使用部位为薄板。使用时把密封条的u型卡住薄板就可以。方便安装。且根据薄板的角度的分为直卡，和侧卡。等。

词条图册更多图册

*/// -->

开放分类：密封条，橡胶条，pvc胶条，三元乙丙海绵条，定做异型条

本产品的类型是汽车密封条，品牌是明先，型号是08，厚度是5（mm），适用部位是门窗，密封条材质是海棉