依索拉合成石CDM ESD 68630

产品名称	依索拉合成石CDM ESD 68630
公司名称	东莞市华翰绝缘材料有限公司
价格	.00/张
规格参数	品牌:依索拉 型号:68640 产地:德国
公司地址	广东省东莞市寮步镇香市路
联系电话	13729920593

产品详情

依索拉合成石cdm esd 68940 68630 68910

材质：是一种由玻璃纤维和高性能环氧树脂制成的复合材料。 应用范围：在电子制造焊接用防护材料界，合成石板材料具有容易加工、强度要求高，薄板在热态和升温过程中保持弯曲强度最大的加工工件最佳选择。为电子制造回流焊提供了一个持久耐用、耐高温、防静电的pcb板载具。 特点 1、正常工作温度260°C，操作温度可达300°C。 2、尺寸稳定性好，不易变形 3、良好的平整度 4、经认证的防静电材料,防静电指数为10的5—8次方. 5、使用寿命长。2万次以上 6、耐高温、防静电、抗化学腐蚀等特点。 厚度: 3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm
型号 68910/ 68940/ 68630 颜色 :蓝色（非抗静电），黑色（抗静电），灰色（抗静电+感光）
密度:1.9 g/cm3 抗弯强度: 400 mpa(23 ° c), 200mpa(200 ° c) 吸水性(%) <0.2 <0.1
导热率（w/m ° k） 0.3 连续使用温度°C: 260 °C 耐温:360 °C (10-20秒)
厚度公差mm ±0.10mm ±0.10mm 平坦公差mm ±0.10mm ±0.10mm

isola合成石主要规格：母片尺寸：1335 x 2350mm
弯曲弹性模量: 20000 mpa(23 ° c), 12000mpa(200 ° c) 线性膨胀系数: 10/ k
表面电阻率: 105—109ω/平方