

各种圆形丝杠防护罩/方形丝杠防护罩/八角丝杠防护罩

产品名称	各种圆形丝杠防护罩/方形丝杠防护罩/八角丝杠防护罩
公司名称	盐山普发特数控机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PFT防护罩 型号:各种防护罩 样式:防尘布
公司地址	中国 江苏 无锡市滨湖区 五洲国际工业博览城
联系电话	86 0510 88232821/85740444 15028637575

产品详情

丝杠防护罩是防护罩的一种，它可有效地保护丝杠、光杠、轴、立柱等零部件不受灰尘等外特的污染与破坏，能够随部件做伸开或压缩运动，垂直或水平使用均可。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。加工方式

丝杠防护罩按加工方式，同时也考虑到不同材料适于不同加工工艺的因素，可分为两形式。一种是钢圈支撑的丝杠防护罩，此种护罩采用多种面料，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110、低温-40之间正常工作。可有效的防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，此护罩具有外形工整，不易变形的特点，基于它的严密，坚挺，此护罩且可用于众多机械的通风、除尘等。本产品的灵活不但在材料可选，更在于它可以根据的具体要求来确定所需直径和长度。另一种就是缝制丝杠防护罩，圆形丝杠防护罩是经冲压的圆片缝制成，相临的两个内边，两个外边缝合在一起，通过缝制就可以达到比较好的外形稳定及水平方向上的牢固。材料可根据工作环境的不同有多种选择。作用可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍

本产品的品牌是PFT防护罩，型号是各种防护罩，样式是防尘布，拉伸后长度是450（mm），压缩后长度是60（mm），行程长度是390（mm），护罩总宽度是670（mm），护罩内部宽度是610（mm），护罩内部高度是510（mm），导轨高度是不限（mm），导轨宽度是不限（mm），防护部位是导轨,丝杠，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，5是1