垫铁，可调垫铁，减震垫铁(图)

产品名称	垫铁，可调垫铁，减震垫铁(图)
公司名称	泊头市金联祥精密铸造有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:16（mm） 参数指标:按标准 品牌:金联祥
公司地址	泊头市交河镇西关
联系电话	0317-8332699 13831777295

产品详情

专业生产铸造件、灰铸铁件、球墨铸件、耐热铸件、铸造床身、铸铁平台、铸造箱体、球墨铸铁井盖、雨水篦子、机械配件、灰铁250、灰铁300、球墨450、球墨600、球墨700等

合金铸铁件、灰铸铁件、球墨铸铁、铸钢件、耐热铸铁件、铸造件、铸铁件

球墨铸铁件、球墨铸件、灰铸铁件、灰铁铸件

球墨铸铁件：qt400-10 qt450 qt500-7 qt600-3 qt700-2 qt800 qt900

灰铁铸件：150-300

机床防震垫铁：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。

机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。机床防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发机床防震垫铁：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。

机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。

节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。机床防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。

机床防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在我公司生产各种规格的地铆器、千斤顶。地铆器的材质：ht200-300、千斤顶有刷漆千斤顶和镀铬千斤顶两种。

公司网站 www.btjlx.com

本产品的螺栓是16（mm），参数指标是按标准，品牌是金联祥，尺寸是800*160×55（cm），可调高度是标准范围内（mm），单件最大静载是0.5T，用途是减震，适用机床是车床，是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是