

达昌牌 S85三层调整垫铁 调节垫铁 机床垫块 数控机床可调垫铁

产品名称	达昌牌 S85三层调整垫铁 调节垫铁 机床垫块 数控机床可调垫铁
公司名称	泊头市达昌机械装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:M16-M18 (mm) 参数指标:S85三层调整垫铁 品牌:达昌
公司地址	泊头市洼里王镇季家庄
联系电话	0317-8266666 18833796565

产品详情

泊头市达昌机械装备制造有限公司位于京津南部，渤海之滨的河北省泊头市工业开发区，京沪铁路，京沪高速和石黄高速公路，104国道，106国道，京杭大运河纵贯泊头境内，地处京、津、石、济的中心，位于京津塘经济圈内，环渤海经济中。泊头市是一个发展迅速的工业城市，原材料供应充足，交通便捷，物流发达，遍及全国各地。

我公司主要生产：花岗石平板（大理石平板）、检验平板、划线平板、焊接平板、铆焊平板、测量平板、镗床工作台（花岗石平台，大理石平台，检验平台，划线平台，焊接平台，铆焊平台，装配平台，测量平台，钳工平台，铆工平台）及各种大型平板，机床工作台，机床床身，机床床身铸件，及大型龙门铣床，龙门铣床床身铸件等。工量具类有：平直度检测可调调板塞规，光滑塞规，环规，光滑环规，卡板，正弦规，机床检验棒，直棒，7：24检验棒，莫氏锥柄检验棒，圆柱角尺，锥度量规，莫氏量规，公制量规，7：24量规，等各种量具，量规，并订做各种非标检具等。并承接大型机床的铸造及加工及非标量具的制做。

产品名称:s85系列三层调整垫铁调整垫铁有二层和三层两种结构形式，用于机床设备、铸铁平台的支撑安装、调整水平。二层调整垫铁一般用于机床或平台调整，比较而言三层的调整垫铁结构要稳定一些，三层的调整垫铁比一般的垫铁要宽一些，外形好像是二层调整垫铁卧在一个稳定的槽子里一样。机床调整垫铁使用方法：将调整垫铁分别放在机床各受力点下，每个垫铁均受力后，然后调整垫铁。可调整高度为3mm--15mm 铸铁调整垫铁调整方便，迁移灵活，不用打洞埋设地脚螺丝，不破坏地面，是机床设备安装工艺的一大改革。能改善同床动态特性，提高机床加工精度，具有防震、降低噪音之功能。省工、省时、省材料、综合经济济益高。为设计部门解决了因设备选型困难，造成地面基础无法确定的矛盾。通用性广，适用安装各类机床与设备。三层调整垫铁规格：

s85系列三层调整垫铁			
规格mm	螺栓mm	重量kg	载荷kg
160*80*70	m14	3.7	600
200*100*80	m16	6.5	1200
240*120*100	m	11.5	2500
240*150*100	m18	12	3000
240*160*80	m18	13	3200
300*150*100	m24	21	3500
300*190*100	m24	24	3800
310*250*110	m24	37	4000
350*180*110	m24	33	4500

本产品的螺栓是M16-M18（mm），参数指标是S85三层调整垫铁，品牌是达昌，尺寸是160*80*60-240*120*100（cm），可调高度是10-15（mm），单件最大静载是800-1500，橡胶硬度值是S85三层调整垫铁，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是