

施耐德小型自动化产品SR3B101BD

产品名称	施耐德小型自动化产品SR3B101BD
公司名称	南通丰源自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SR3B101BD
公司地址	江苏省南通市港闸区
联系电话	0513-87111805 15996555463

产品详情

供应施耐德小型自动化产品sr3b101bd

南通，张家港，宿迁,盐城，连云港施耐德总代理

联系人：王晓华

商务合作：0513-87111805/15996555463

商务qq：410009541

型号规格

sr1cbl01 1.8m电脑连接线

sr2a101bd dc24v，6点输入，4继电器输出，不带时钟，带面板

sr2a101fu ac100～240v，6输入，4继电器输出，不带时钟，带面板

sr2a201bd dc24v，12(2路ai)输入，8继电器输出，不带时钟，带面板

sr2a201fu ac100～240v，12输入，8继电器输出，不带时钟，带面板

sr2b121b ac24v , 8输入 , 4继电器输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b121bd dc24v , 8(4路ai) 输入 , 4继电器输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b121fu ac100 ~ 240v , 8输入 , 4继电器输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b121jd dc12v , 8(4路ai) 输入 , 4继电器输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b122bd dc24v , 8(4路ai) 输入 , 4晶体管输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b201b ac24v , 12输入 , 8继电器输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b201bd dc24v , 12(6路ai) 输入 , 8继电器输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b201fu ac100 ~ 240v , 12输入 , 8继电器输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b201jd dc12v , 12(6路ai) 输入 , 8继电器输出 , 带时钟 , 带面板

sr2b202bd dc24v , 12(6路ai) 输入 , 8晶体管输出 , 带时钟 , 带面板

sr2btc01 蓝牙模块

sr2cbl01 pc用串口编程电缆 (3米)

sr2cbl07 连接电缆 , 用于modem远程通讯转接模块和逻辑控制器间

sr2cbl08 sr2/3 通讯电缆

sr2com01 modem远程通讯转接模块

sr2d101bd dc24v , 6点输入 , 4继电器输出 , 不带时钟 , 不带面板

sr2d101fu ac100 ~ 240v , 6输入 , 4继电器输出 , 不带时钟 , 不带面板

sr2d201bd dc24v , 12(2路ai) 输入 , 8继电器输出 , 不带时钟 , 不带面板

sr2d201fu ac100 ~ 240v , 12输入 , 8继电器输出 , 不带时钟 , 不带面板

sr2e121b ac24v , 8输入 , 4继电器输出 , 带时钟 , 不带面板

sr2e121bd dc24v , 8(4路ai) 输入 , 4继电器输出 , 带时钟 , 不带面板

sr2e121fu ac100 ~ 240v , 8输入 , 4继电器输出 , 带时钟 , 不带面板

sr2e201b ac24v , 12输入 , 8继电器输出 , 带时钟 , 不带面板

sr2e201bd dc24v , 12(6路ai) 输入 , 8继电器输出 , 带时钟 , 不带面板

sr2e201fu ac100 ~ 240v , 12输入 , 8继电器输出 , 带时钟 , 不带面板

sr2mem01 eeprom备份存储卡

sr2mem02 eeprom备份存储卡(可更新固件)

sr2mod01 rtu modem

sr2mod02 gsm modem

sr2usb01 pc用usb口编程电缆 (3米)

sr3b101b ac24v, 6输入, 4继电器输出, 带时钟, 带面板

sr3b101bd dc24v, 6(4路ai)输入, 4继电器输出, 带时钟, 带面板

sr3b101fu ac100~240v, 6输入, 4继电器输出, 带时钟, 带面板

sr3b102bd dc24v, 6(4路ai)输入, 4晶体管输出, 带时钟, 带面板

sr3b261b ac24v, 16输入, 10继电器输出, 带时钟, 带面板

sr3b261bd dc24v, 16(6路ai)输入, 10继电器输出, 带时钟, 带面板

sr3b261fu ac100~240v, 16输入, 10继电器输出, 带时钟, 带面板

sr3b261jd dc12v, 16(6路ai)输入, 10继电器输出, 带时钟, 带面板

sr3b262bd dc24v, 16(6路ai)输入, 10晶体管输出, 带时钟, 带面板

sr3mbu01bd modbus 从站通讯扩展模块(仅限与24vdc类型的sr3本体配合使用)

sr3net01bd ethernet扩展模块

sr3xt101b ac24v, 6输入, 4继电器输出

sr3xt101bd dc24v, 6输入, 4继电器输出

sr3xt101fu ac100 ~ 240v, 6输入, 4继电器输出

sr3xt101jd dc12v, 6输入, 4继电器输出

sr3xt141b ac24v, 8输入, 6继电器输出

sr3xt141bd dc24v, 8输入, 6继电器输出

sr3xt141fu ac100 ~ 240v, 8输入, 6继电器输出

sr3xt141jd dc12v, 8输入, 6继电器输出

sr3xt43bd 2路输入(1路0-10v, 1路0-20ma或pt100); 2路输出, 0-10v, 10位

sr3xt61b ac24v, 4输入, 2继电器输出

sr3xt61bd dc24v, 4输入, 2继电器输出

sr3xt61fu ac100 ~ 240v , 4输入 , 2继电器输出

sr3xt61jd dc12v , 4输入 , 2继电器输出