

固定式瓦斯CH4甲烷泄露检测仪防爆型

产品名称	固定式瓦斯CH4甲烷泄露检测仪防爆型
公司名称	济南创信安防设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区龙泉街龙泉大厦10楼03室（注册地址）
联系电话	0531-82955651 15665883741

产品详情

甲烷报警器-甲烷气体报警器生产厂家 防止瓦斯泄漏：tel：0531-82955651
15665883741联系人：吴经理 瓦斯主要成分为甲烷，甲烷物理性质：甲烷是无色、无味、可燃和微毒的气体。沸点为-161.49。甲烷对空气的重量比是0.54，比空气约轻一半。瓦斯甲烷泄露报警器采用智能化的系统，可配接各种类型的探测器，甲烷报警器的传感器可以检测多类气体精度高，响应快，寿命长，在对气体中甲烷气体浓度过高的可以及时发出报警信号，其报警点可以根据周围环境自动设置。甲烷报警器标准信号输出，可以与plc\dcS直接配套使用，8通道块独立的通道卡，每卡四通道，每通道可通过面板按键或pc机单独编程（包括通道开关、气体种类、量程、单位、两级报警值、报警状态、继电器状态等参数）而不影响其他通道正常工作。甲烷报警器各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定设定，声光报警，避免防爆火灾的发生。报警器由两部分组成一台气体报警控制器和若干气体探测器

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；

使用数字信号传输，可靠性高；

2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v/7a；

采用模块化结构设计，便于系统维护；

可通过计算机实现本地监控，探测器运用状态数据可永久存储。

选购配件：

创信专用备用电源转化系统；

联动控制模块。

技术参数：

与rbt-6000-f、rbt-6000-fr点型气体探测器配套使用；

工作电压：ac220v ± 10%；

使用温度：-20 ~ 60 ；

使用湿度： 95%rh

lcd液晶屏幕显示：%lel/ppm/vol%

报警系统：声光报警

报警音量： 75db

传输距离： 1200m

体 积：340mm(l) × 240mm(w) × 80mm(h)

rbt-6000-f型甲烷气体探测器产品特点：

与rbk-6000系列气体报警控制器配套使用。

采用进口气体传感器，精度高、可靠性强

三线制结构。

隔爆式设计适用于危险条件1、2区。

采用模块化结构设计，便于系统维护。

技术参数：

检测原理：催化燃烧式 进口传感器

检测气体：甲烷

采样方式：自然扩散式

测量精度：± 5%fs

量 程：0-100%lel

分辨率：1%lel

报警点：25%lel

响应时间： 30s

工作电压：dc12v ~ dc30v

温 度：-40 ~ 60

连接线缆： rvv3 × 1.5mm²

传输距离： 1200m

防爆等级：exd ct6

安装螺旋：g1/2"

体 积：126mm(l) × 93mm(w) × 48mm(h)

甲烷报警器是按照国家最新的产品标准和技术要求：gb16808-2008生产研发的

rbk-6000型系列的报警器控制器配接rbt-6000型的气体探测器还可检测:天然气-液化气-煤制气-管道煤气-焦炉煤气-高炉煤气-氢气-乙炔-一氧化碳-硫化氢-氯气--溴气-二氧化硫-氨气-煤气-甲苯-甲烷-一氯甲烷-甲醇-乙醇-液氨-液氯-二氧化碳-氧气-酒精-苯-二甲苯-汽油-柴油-油漆-溶剂油-甲醚等可燃有毒有害气体

济南创信安防设备有限公司

联系人：吴经理

电话：0531-82955651

手机：15665883741

邮箱：2711726841@qq.com

qq:2711726841