汽车加油管泄露量检测台、非标检测设备

产品名称	汽车加油管泄露量检测台、非标检测设备
公司名称	天津市欧陆测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 尺寸:非标定做（mm） 品牌:euloop
公司地址	中国 天津 天津市南开区 海泰发展六道六号海泰绿色产业基地K2-9-501室
联系电话	086-022-83726428 13902195506

产品详情

简介：

1、工装简单，快速装卸件。

2、数显压力和时间（可设定）。

3、浸水方式：水槽上升或工件下降水中旋转。

4、工装使用铝合金，小管头可考虑手持夹。

5、检测压力：总成30kpa，单件50kpa。

6、工序自动化控制，检测压力带指示，浸水时间可计时。

电气控制方案：

此方案压力显示采用指针仪表，定时器只用于显示检测计时，检测控制由手动按钮完成。

说明：

a、工作顺序：启动按钮--工件夹紧--管件充气--水槽上升—工件入水--水槽到位信号导通--计时开始停止按钮--水槽下降—工件出水，同时充气停止，开始泄压--夹紧打开—检测结束。

b、操作按钮包括启动和停止两个按钮，同时提供手动操作按钮（浸水、封堵、充气）。

c、安装一个绿色指示灯，绿色闪耀是表示检测正在进行中。

设备的主要技术指标

l 测试压力范围 0～200kpa

l 测试方式差压方式

l 差压测量范围0～1000pa

l 差压测试精度0.2% fs

l 显示精度0.1

l 压力泄漏标准检测范围内设定

l 压力调节范围14～210kpa

l 压力检测精度0.5% fs

l 人机界面液晶屏显示，触摸屏操作

l 工装形式干湿混合形式

l 夹紧和封堵自动夹紧、自动封堵

l 操作按钮箱上配置工业级大按钮和指示灯，以及紧急停 止按钮

l 电源ac165～240v 50/60hz 5a

l 气源普通压缩空气，压力5～8bar

l 使用温度温度 5～45℃

l 生产节拍20～30秒

本产品的加工定制是是，尺寸是非标定做（mm），品牌是euloop，型号是GZQ