

气密性检测台/泄漏测试/密封状况检测台

产品名称	气密性检测台/泄漏测试/密封状况检测台
公司名称	杭州天旭电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 最大轴重:200 (kg) 检测误差:0.1 (%)
公司地址	余杭区塘栖镇酒店埭村
联系电话	057185894182 13805731721

产品详情

适用：家电各种异型产品的气密性检测，或者叫气态泄漏检测：比如洗衣机水泵，压缩机气缸，阀片组件

优点：气态检测，无损产品器件，精度高，plc触摸屏显示，自动化高，直观，易操作等

参数：

压力范围：0-0.9mpa，

泄漏压力分辨率：1pa，

保压时间可以调整：0-1000秒

应用操作实例如下：

关于制冷压缩机的容积测试仪及保压测试仪的操作说明

容积测试仪

1、自动操作

a、手动按钮1，顶缸（止动）上移；

- b、手动按钮2（测量头），充气头下移，时间间隔，充气；
- c、充气到位，开始检测；
- d、检测结束，合格，放气，时间间隔，充气头上移，顶缸（止动）下移；
- e、不合格，报警，手动按钮2，放气，时间间隔，充气头上移；

手动按钮

- 1、顶缸（止动）下移。
- 2、手动操作
 - a、手动按钮1，顶缸（止动）上移；
 - b、手动按钮2（测量头），充气头下移，时间间隔，充气；
 - c、充气到位，开始检测；
 - d、手动按钮2，开始判断，合格，放气，时间间隔，充气头上移，顶缸下移；

不合格，报警，放气，时间间隔，充气头上移，手动按钮1，顶缸（止动）下移。

备注：无论自动操作或手动操作，出现异常情况时，需有一个复位按钮3复位，并此次测试不计入合格与不合格中；报警需有一输出端输出，接蜂鸣器；

保压测试仪

- 1、自动操作
 - a、插好组件，手动按钮1，开始耐压、绝缘测试；
 - b、耐压、绝缘测试不合格，报警，不进行下一步的保压测试；
 - c、耐压、绝缘测试合格，充气；
 - d、充气到位，开始保压测试；
 - e、保压测试合格，放气，卸下组件；
 - f、保压测试不合格，报警，手动按钮2，放气，卸下组件。
- 2、手动操作
 - a、插好组件，手动按钮1，开始测试耐压、绝缘电阻测试；
 - b、耐压、绝缘电阻测试不合格，报警；
 - c、手动按钮2，充气；

d、充气到位后，开始保压测试；

e、手动按钮2，保压测试判断，合格，放气；

不合格，报警，放气。

说明：手动操作时，耐压、绝缘电阻即使测试不合格时，也可进行下一步的保压测试。

备注：无论自动操作或手动操作，出现异常情况时，需有一个复位按钮3复位；报警需有一个输出端输出接蜂鸣器；触摸屏上显示需有保压合格、不合格、下线率、检测压力、实测压力、允许压差、检测时间、绝缘测试合格与不合格、耐压测试合格与不合格。

本产品的加工定制是是，最大轴重是200（kg），检测误差是0.1（%），功率是1k（W），尺寸是1200（mm），品牌是天旭电气，型号是TXQM01