

汽车排放分析仪,大屏幕显示 , 30s快速预热,满足新国标

产品名称	汽车排放分析仪,大屏幕显示 , 30s快速预热,满足新国标
公司名称	珠海市贝恩车辆检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:排气分析仪 检测误差:1 (%)
公司地址	珠海市金湾区三灶镇金海岸鱼弄水库东城建总公司1栋702
联系电话	0086 0756 7630879 15323998879

产品详情

zja-500 (4g) 汽车排气分析仪 (4组份)

(1) 性能特点 :

尾气分析仪采用美国irb2000技术制作所国际0级标准的光学平台芯片 , o2化学传感器采用英国city公司 , 响应时间快 , 质量稳定 , 可靠性好 ;

全智能人机对话 , 提款机式自助菜单功能 , 全中文菜单直接提示 , 操作简单明了 ;

预热时间快 (60秒) , 质量稳定 , 可靠性好 ;

操作无须记忆任何过程的即可操作 ;

气路处理先进 , 前级取样过滤器更换方便 , 探头采用不锈纲采样管 , 可以适应长时间工作环境 ;

大屏幕液晶显示 , 具有自动调零、温度与压力补偿功能 , 自动计算空燃比 值 ;

可以检测汽油、lpg、cng以及酒精作为燃料的各类车辆 ;

设置新国标双怠速标准法规检测模式 , 独创的数据库可自动根据不同车型和出厂日期来判别检测结果是否超标 , 完全满足 (gb18285-2005) 新国标对双怠速的所有要求 ;

具备车牌输入功能 , 实时时间显示 , 可储存1000组测量数据 , 可随时调出查询 ;

仪器配置有r232接口可供联网，同时也内置打印机，打印测量结果；

可以升级为asm工况法汽车排气分析仪。

(2) 主要技术参数：

测量范围及示值误差

名称	范围	误差
hc	0 ~ 2000 × 10 ⁻⁶ (ppm)	± 3% (相对误差)
	2001 ~ 10000 × 10 ⁻⁶ (ppm)	± 5% (相对误差)
co	0 ~ 10%	± 3% (相对误差)
	10.01% ~ 15%	± 5% (相对误差)
co2	0 ~ 20%	± 5% (相对误差)
o2	0 ~ 25%	± 5% (相对误差)

分辨率：

hc 1ppm

co 0.01%

co2 0.1%

o2 0.01%

预热时间：60秒

响应时间：t10 ~ 90 < 3秒

no响应时间：t95 < 5.5秒

转速（标配）

转速范围：250 ~ 9999r/min

分辨率：1r/min

输出接口：rs232

油温（标配）

油温范围：0 ~ 150

分辨率：1

电源：220v ± 22v 50hz ± 1hz或dc12v（选配电源逆变器）

重量：10kg

外形尺寸：420mm × 285mm × 185mm

本产品的加工定制是是，类型是排气分析仪，检测误差是1（%），工作温度是40（ ），电压是220（V），尺寸是420*285*185（mm），品牌是贝恩，型号是ZJA500(4G)