

免运费_货到付款_耐破度仪_纸张__瓦楞纸箱_耐破强度试验机|

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 免运费_货到付款_耐破度仪_纸张__瓦楞纸箱_耐破强度试验机 |
| 公司名称 | 济南辰驰试验仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:济南辰驰 型号:NPD-D |
| 公司地址 | 济南市历城区南全福大街 |
| 联系电话 | 86-0531-58788753 053158782853 13969129346 |

产品详情

npd-d 纸板耐破度仪

纸板耐破度仪名称：纸板耐破度测定仪，耐破度仪，纸板耐破度仪，电子纸板耐破度仪，电子耐破度仪，耐破度测定仪，纸张耐破度测定仪

纸板耐破度仪型号：npd-d

纸板耐破度仪价格：优惠促销，欢迎来电咨询！

纸板耐破度仪用途及适用范围：电子式纸板耐破度测定仪是纸和纸板强度性能检测的基本仪器，其各项性能参数和技术指标符合iso2759《纸板—耐破度的测定》，gb1539《纸板耐破度的测定法》和iso2758《纸—耐破度的测定》和gb454《纸耐破度的测定法》等标准规定与要求，纸板耐破度仪主要适用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测定。咨询电话：0531-58782853\15064064342

本仪器操作简单、性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。咨询电话：0531-58782853\15064064342

纸板耐破度仪技术参数：

1. 测量范围：250 ~ 6000kpa
2. 上、下夹盘间的夹持力：>690 kpa
3. 加压送油速度：170 ± 15ml/ min

4. 胶腊阻力： 凸起高度10 mm时，170-220 kpa
凸起高度18mm时，250-350 kpa
5. 整机精度： 1级 (分辨力：1 kpa)
6. 示值准确度： $\pm 0.5\%f.s$
7. 液压系统密封性： 在测量上限值,1分钟压降 $<10\%p_{max}$
8. 试样夹环尺寸： 上下夹环孔径 $31.5 \pm 0.05mm$
10. 电机功率： 90w
11. 外形尺寸 (mm)： $500 \times 250 \times 250$
12. 电源： $220v \pm 10\%$ 50hz
13. 质量： 65kg

纸板耐破度仪特点：

- 1、整机设计简洁紧凑，具有体积小，重量轻的特点；
- 2、采用同步电机传动。传动平稳、准确，使输出压力更精确；
- 3、本机配备打印机，使实验数据最大限度的排除人为因素的干扰。
- 4、采用单片机为核心的测控手段，仪器具有各项参数测试、记忆、打印等功能。
- 5、液晶显示，自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定，技术先进。

纸板耐破度仪国家标准：iso2759，gb/t1539，iso2758，gb/t454

纸板耐破度仪关键字：gb/t1539、qb/t1057，纸板耐破度测定仪，耐破度仪，纸板耐破度仪，电子纸板耐破度仪，电子耐破度仪，耐破度测定仪，纸张耐破度测定仪

纸板耐破度仪更多信息欢迎登录 www.chenchi17.com ,或来电咨询！

济南辰驰试验仪器有限公司

网址：www.chenchi17.com、www.jnchenchi17.cn、

联系人：徐经理

电话：0531-58782853、58788753、15064064342、13969129346.

邮箱：1368842169@qq.com qq：1368842169

| | |
|---------|--|
| 售后服务 | 保修期壹年，保修期内如有产品质量问题，卖家负责免费维修。壹年内因产品费用由卖家承担。如运输过程中仪器受损，由卖家负担仪器材料费、维修费、修期外长期提供技术支持，终生不收维修费，只收取基本材料费及运费。 |
| 仪器包装 | 专用包装箱，安全稳定放心。 |
| 运输方式及资费 | 物流或快递，运费由卖家承担。 |
| 更多信息 | 济南辰驰 0531-58782853、58788753. |

本产品的加工定制是是，品牌是济南辰驰，型号是NPD-

D，测量范围是250 ~ 6000Kpa，电源是220V ± 10%50Hz，尺寸是500 × 250 × 250 (mm)，重量是65 (kg)