

# 蜗轮减速机 蜗杆减速机 圆柱齿轮减速机

产品名称	蜗轮减速机 蜗杆减速机 圆柱齿轮减速机
公司名称	杭州根芳传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	浙江 杭州市萧山区 义蓬街道南沙村
联系电话	0086 0571 82184937 15990059519

## 产品详情

使用注意安装注意事项 减速机须安装在平整坚固的底座下，底脚螺栓必须坚固、防震。原动机-减速机-工作机的各联接轴伸，安装后必须互相准确对准轴线。减速机输入端及输出端轴伸外径公差尺寸均按h6制作，与之相配的联轴器、皮带轮、链轮等传动件内孔须按合适的公差尺寸配制，避免装配过紧损坏轴承，装配过松影响正常动力传递。链轮、齿轮等传动件装上轴伸时，应尽量靠近轴承，以减少轴伸弯曲应力。wpd型减速机装配电机时，应在蜗杆头部内孔孔壁及键槽处涂抹黄油，避免装配过紧，防止轴孔日久生锈。订购使用各类wpd减速机时，若电机重量偏大，应设支撑装置。使用注意事项 使用前应注意检查减速机型式结构、中心距规格、传动比、输入轴连接方式、输出轴结构、输入轴输出轴轴指向和回转方向等是否符合使用要求。按照样本上“润滑油的选择使用”中所规定的要求，注入合适的品种牌号润滑油。加油后，旋紧顶部的通气器，拔掉通气器上之小锥塞，减速机方可开始运转。必须选用合适牌号的润滑油，必须控制适宜的加油量，必须按规定要求及时换油，尤其要重视首次使用100小时后的更换新油。使用过程中发生不正常情况时，应及时停机检查，可参照“故障原因及解决办法”表处理。（减速机的油温最高允许达到95℃，在此温度界限下，只要油温不再上升，可以放心使用）。润滑油的选择使用choice of lubricant 蜗轮减速机使用前应注入n220~n320（环境温度-30℃~40℃）或n320~460（环境温度40℃~65℃）润滑油至油标中心点上，并取掉通气器上之小锥塞。首次使用100小时后，洗净内部换上新油，以后每2500小时换油一次。before operating worm gear speed reducer, add n220~n320(ambient temperature -30℃~40℃), n320~n460(ambient temperature 40℃~65℃) lubrication oil upto the center line of the oil guage. in the mean while, remove the small screw of the air-vent. after having worked for 100 hours for the first time, must clear the inside and change the lubrication oil in it, hre after once every 2500 hours. 减速机在使用时，可按下表选用润滑油。

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是鼎煌，型号是WPA，输入转速是1500（rpm），额定功率是0.24（kw），输出转速范围是50（rpm），许用扭矩是28（N.m），使用范围是机械，级数是单级，减速比是30，规格是WPA40