

# Moventas-Santasalo® 圣坦撒罗--SEW齿轮箱前身

产品名称	Moventas-Santasalo® 圣坦撒罗--SEW齿轮箱前身
公司名称	上海宽和机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	上海市闵行区梅强路255号第三幢306室
联系电话	暂无

## 产品详情

moventas-santasalo®

成立于1941年，公司总部位于芬兰jyvaskyla，主要产品为工业减速机及其配件，拥有70多年的减速机设计、制造、安装及维护经验，70年来从未离开该行业。

1标准齿轮箱

平行轴和直交轴

螺旋齿轮或斜齿轮

模块化设计

根据各种不同用途量身定做

易于维护

公称速比：1-1800

额定扭矩：0.3-1013 knm

额定功率：1-8000kw

重量：95-15000kg

## 2行星减速机

行星齿轮技术

结构紧凑，动力输出值高

模块化设计

易于根据各种不同的用途而加以改造

公称速比：1-3000

额定扭矩：30-3200knm

额定功率：5-3000kw

重量：300-420000kg

## 3非标减速机

螺旋齿轮、斜齿轮和星齿轮

扇形齿轮

专门工艺设计

公称速比：1-100

额定扭矩：up-5000knm

额定功率：up-18000kw

重量：up-600000kg

## 4分段式齿圈

最大传递功率：7000kw

最大外径：理论上无限制，实际应用中最大9m

自1948年来，全球安装500多套

齿轮精度可达iso 7级，agma 10级

直齿和斜齿

## 5风力发电用增速机

配有状态管理系统的智能化风力增速机方案

以其先进的技术和产品的高可靠性，为世界上主要的增速机供应商之一

至目前已生产上万台增速机

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是减速箱体，品牌是圣坦撒罗Santasalo，型号是Santasalo，输入转速是1500（rpm），额定功率是1-8000KW（kw），输出转速范围是 $i=1-1800$ （rpm），许用扭矩是0.3-1013KNm（N.m），使用范围是矿山，港口，级数是多级，减速比是1800