

# 手动 电动 滚珠丝杆升降机 SWL2.5

产品名称	手动 电动 滚珠丝杆升降机 SWL2.5
公司名称	杭州路翔机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	杭州市萧山区义蓬街道灯塔村
联系电话	86 0571 82182827

## 产品详情

备注:1.由于产品金属制造,运费默认发物流到各大城市自提,可能有些偏远或小城市不到.拍前请联系客服,以勉提货不便给你造成时间上的损失. 默认丝杆长度500mm

2.滚珠丝杆升降机定货时间15个工作日发货.如果货期比较急请与客服联系确认生产周期再拍.

3.提升力5kn(500kg).提升速度0.35米/分钟--11米/分钟.丝杆外径25导程分为5 10 25 50减速比分为6 12 24 30.

升降台升降就是由一台或多台丝杆升降机.由一个电机带动通过联杆联接,让几台升降机同步升降.达到升降台平稳升降的目的.

### 一. 单台或多台组合型式

一.中间一台丝杆升降机起升降作用.四角或对边导杆起稳固作用.达到升降台平稳升降.

二.对角两台丝杆升降机,通过联轴器,联杆联接.另两角导杆起辅住稳固作用.达到升降台平稳升降.

三.四角用四台丝杆升降机组.通过联轴器,链条.联杆联接.升降机丝杆与升降台平板联接.四台丝杆升降机由同一台电机带动.

本产品的加工定制是是,类别是蜗杆减速机,齿轮类型是圆柱齿轮减速机,安装形式是卧式,布局形式

是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是LX，型号是SWL2.5，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.37（kw），输出转速范围是233（rpm），级数是单级，减速比是6，规格是机座+丝杆,机座+丝杆+手轮