

挤出机专用减速箱 齿轮箱

产品名称	挤出机专用减速箱 齿轮箱
公司名称	舟山市台塑机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:减速箱 齿轮类型:圆锥齿轮减速机
公司地址	舟山市定海区盐仓街道上游路10号A区
联系电话	05802363797 13906804927

产品详情

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

我厂是专业生产塑料挤出机用的单螺杆机筒，是挤出塑料管材，板材，片材，拉丝造粒，吹膜，中空成型等挤出用的螺杆机筒。选用优质的38grmoala氮化钢，材料调质hb260-290,再经过先进数控机械深加工。氮化热处理，硬度hv950度，氮化深度0.6，能针对客户的问题设计螺杆结构，做到塑化好，产量高，能为客户带来滚滚财源。

减速器的齿轮为高强度合金渗碳钢，经渗碳淬火磨齿，6级精度。齿轮强度高、传动噪音低。

分配箱小锥斜齿轮，采用38crmoal材质，经数控滚齿机切齿后氮化处理，精度高、硬度高。

采用球墨铸铁箱体和高强度推力调心滚子轴承的设计，性能可靠，能承受大轴向推力。

减速器和分配箱皆配备有冷却装置，运行安全。

全部切削加工的外形平整美观。除现有的规格外，还可按用户的要求设计制造其他规格的产品。

本产品的加工定制是是，类别是减速箱，齿轮类型是圆锥齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同

轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是台塑，型号是133-630，输入转速是1500（rpm），额定功率是37（kw），输出转速范围是100（rpm），许用扭矩是4518（N.m），使用范围是挤出机吹膜机拉丝机，级数是双级，减速比是20