

NMRV050 RV50减速机 蜗轮蜗杆减速机 经久耐用 服务好

产品名称	NMRV050 RV50减速机 蜗轮蜗杆减速机 经久耐用 服务好
公司名称	上海砺冠机电设备有限公司
价格	320.00/台
规格参数	加工定制:是 类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢397室
联系电话	86 021 60521853 13321931626

产品详情

上海砺冠机电设备有限公司是一家专业生产销售nrmv050减速机。在同类产品中具有更高的性价比。采用优质轴承和油封，使得我们的nrmv050减速机性能更好，运行更平稳。可以和进口减速机相媲美。高扭矩、低噪音。我司常年备货足、交货快是你生产的减速机。

特点1.优质铝合金铸造箱体,适应安装配置;2.充分的冷却筋条,使机体具有优良的热传导性能;3.从025--150共10种机座规格;传递功率范围从60w--15kw;4.速比范围大,每个机座具有从5:1到100:1的12种减速比;5.精密磨削加工的硬齿面传动蜗杆,效率高、输出扭距大;6.低噪声平稳运转,能适合在恶劣的环境中长期连续工作;7.重量轻,机械强度高;8.模块化组合使pcrv及drv将rv减速机的传动比扩展到:i=5--32000.减速机主要材料1.外壳：铝合金（机座：025--090），铸铁（机座：110--150）；2.蜗杆：20cr钢，碳、氮共渗处理（精磨后保持齿面硬度hrc60，硬层厚度>0.5mm）；3.蜗轮：特殊配制的耐磨镍青铜。涂漆铝合金：1.抛丸处理后，特种防腐处理（保持银白合金色感，并耐汽油、二甲苯等有机溶剂的腐蚀）；2.磷化处理后，喷涂ral5010兰色烘烤漆；铸铁：喷涂ral5010兰色烘烤漆。

基本性能1.蜗杆转速小于或等于1400rpm;2.中心距有25、30、40、50、63、75、90、110、130共9种;3.单机速比有7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100共11种速比;4.减速机可正、反方向运转。安装1.可按实际要求采用多种安装形式，六个面均能安装；2.安装必须牢固、可靠；3.原动机、减速机的工作机构之间须仔细对中，误差不得大于所用联轴器的许用补偿；4.安装后用手转动，必须灵活、无卡滞现象。润滑油的使用更换1.使用或更换蜗轮蜗杆减速机时运转150-400小时后更换润滑油，以后的换油周期小于或等于4000小时；2.定期检查油的份量和质量，保留足够润滑油，及时更换混入杂质或变质的油；3.注油量须按表要求，不同牌号的油禁止混用、牌号相同而粘度不同的油允许混用；4.注油量附表一、油品按附表二；5.减速机工作温度为-40℃~+40℃，当环境温度低于0℃时，起动前润滑必须加热到0℃以上或采用低凝固点的润滑油。

注意事项1.不得重力锤击减速机外壳，以免损坏；2.定期检修安装基础、密封件、传动轴等是否正常；3.

如正常使用时，润滑油的温度应小于85 °c。油温温升变化异常，产生不正常噪声等现象时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续使用；4.更换新的备件必须经跑合和负载试验后再正式使用。

产品验收当您收到订购的产品时，请务必认真检查并确认:1.检查标牌内容与订购的型号规格是否一致。2.检查减速机在起吊、运输中是否有受损处。3.用手转动减速机的输入轴或电机风叶是否灵活。4.检查减速机的螺栓、螺母有否松动。5.检查减速机有否受雨淋或受潮。6.检查减速机附件是否齐全。

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是硕冠，型号是NMRV050，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.25（kw），输出转速范围是40（rpm），许用扭矩是10（N.m），使用范围是50HZ，级数是单级，减速比是40，规格是NMRV050