

高安全性5T油压冲床 立式

产品名称	高安全性5T油压冲床 立式
公司名称	深圳市鑫宏伟机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 布局形式:立式 电机功率:2.2KW
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道兴桥路36号
联系电话	13823545946

产品详情

1

简要说明:

落地式c型油压拉伸机，弓型单柱油压冲床，该系列产品广泛用于各种材料的冲孔,压印,整形,各类五金件铆接，冲压，拉伸等,各种小型零部件的压装、装配。

适用范围：

本系列液压冲床广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,铆接.弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配、打印等.用于高精密电子产品、五金配件、塑胶件。冲压、冲孔切断折弯等，是一种多用途压床,,是广大厂商提高质量的优选产品。

产品特点：

1.机架采用落地c型钢体结构,装有上工作板,下压平稳工作面更广,利于更大模具工作作业.2.油压系统为内藏式,不占空间,回路特别设计,构造精简故障少,保养容易.3.加压压力大小;上下限位行程以及速度均易调整;以利各种不同之工作,并提高作业效率.操作方式,双手按钮操作,急升按钮,作为标准型.可依客户指定装设安全红外线光栅保护手4.该系列液压压床以1-15mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60 hz交流电源.总耗电功率不超过5.5kw.5.该系列设备以液体作为介质来传递能量，控制灵活，易实现自动化，运行速度匀速平稳，与气压设备相比，出力调节范围大，独立性强，性能更稳定，能大大提高产品的压装质量。6.设备待机时噪音不超过80分贝.7.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮。8.该系列压床的压装行程一般通过计时器,压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制9.压装主轴的回升高度,可通过计时器,或位置感应器任意行程范围内调整.10.主轴的下降回升速度匀为10tf为120mm/s, 20tf为110mm/s, 30tf为100mm/s.50tf为90mm/s11.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作；12.该系列液压机械出力范围有10tf-50tf.可选.(1tf=1000kgf=9.8kn)

13.出力10t-50t可供用户选择，工作台另可加装回转分度盘及自动接送料等，也可按客户需求非标订制。

主要参数如下：

??	103b-10t	103b-15t	103b-20t	103b-30t
????	10t	15t	20t	30t
?????	300mm	300mm	300mm	300mm
??????	400mm	400mm	400mm	400mm
??????	500x400mm	500x400mm	500x400mm	500x400mm
???????	120mm/sec	120mm/sec	110mm/sec	100mm/sec
???????	0-50mm/sec	0-50mm/sec	0-50mm/sec	0-50mm/sec
???????	150mm/sec	150mm/sec	120mm/sec	110mm/sec
????	13mpa	13mpa	16mpa	17mpa
????	230x40l	230x40l	240x40l	240x40l
??	ac380v??	ac380v??	ac380v??	ac380v??
????	3hp(2.2kw)	5hp(3.7kw)	5hp(3.7kw)	5hp(3.7kw)
????	??/??	??/??	??/??	??/??
????	???	???	???	???
???	80l	120l	120l	120l
????	?1000kg	?1200kg	?1500kg	?1500kg

售后服务：

整机售后免费保修一年，终身维护

本产品的加工定制是是，布局形式是立式，电机功率是2.2KW，控制形式是人工，类型是冲床，品牌是鑫宏伟，适用行业是手机磨具，液晶膜，线切割，成型，压断，型号是X182.X185.X183.X182A，油箱容量是5L，重量是500kg，作用对象是通用