

泡沫石棉 石棉纤维 临沂

产品名称	泡沫石棉 石棉纤维 临沂
公司名称	临沂批发城世倭保温材料销售部
价格	面议
规格参数	材质:石棉纤维 产地:临沂 产品类别:防火板
公司地址	临沂香江五金机电汽车用品城A4-06号
联系电话	86 0539 3128727/5072606 13355093968

产品详情

泡沫石棉是新型轻质高效的保温节能材料，它以天然矿物石棉纤维为原料，通过制浆、发泡、干燥成型工艺制成，具有容量轻、导热系数低、保温性能好、防水性能好、抗腐蚀、吸音防震，不刺激皮肤、无粉尘污染的特点，可任意裁剪、弯曲、施工简便迅速。该产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、建筑等部门，是各种热力管道、设备、窑炉、冷冻设备等工业保温、隔热的理想材料。

防水泡沫石棉的技术指标 容重kg/m³ 导热系数w/(m.k) 弹性恢复率 吸湿率% 防火性 安全使用温度

产品规格mm20-40 0.033-0.044 压缩率50%时恢复率 > 90 2 不燃无味 -50-500

1000 × 500 × (30-80) 普通泡沫石棉的技术指标 密度kg/m³ 导热系数w/mk 压缩恢复率 吸湿率% 含湿率% 烘湿率% 吸音系数hz/系数 可燃性 使用温度 25-60 0.045 > 90 5-15 < 3 4.5-5.5 64% 不燃 -50-50注：

当压力为250kg/m²以下，温度大于100 时，恢复率 > 90%吸音系数：频率在400hz时为64%。

本产品的材质是石棉纤维，产地是临沂，产品类别是防火板，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.035，等级是A，低温弯折 是国标，断裂伸长率是国标，抗弯强度是国标，抗压强度是国标，品牌是祁源，使用温度是600，芯材是硅酸盐，形态是微孔状，形状是长方形，应用范围是各种保温，规格是齐全