

保温、隔热材料 橡塑板 PE

产品名称	保温、隔热材料 橡塑板 PE
公司名称	河南三有塑化工程发展有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PE 产地:河南安阳汤阴县 产品类别:防火板
公司地址	中国 河南 安阳 汤阴县 韩庄乡韩庄路口
联系电话	86-03726231518 13937254918

产品详情

产品展示

温馨提示：产品图片、属性及价格仅供参考，详情在线或电话咨询！

产品说明

超高分子量聚乙烯（uhmw-pe）通常指粘均分子量在150万以上的线性结构聚乙烯（普通聚乙烯的分子量仅2~30万），由于分子量极高，具有其它塑料所无可比拟的耐磨、耐冲击、耐腐蚀、耐低温、自润滑、吸收冲击能、卫生无毒等综合特性，故被欧美称为“令人惊异的塑料”。已逐步应用于纺织、造纸、包装、运输、机械、化工、采矿、石油、农业、建筑、电气、食品、医疗、体育及制冷技术等众多领域。

pe板材超高分子量聚乙稀板材本产品强度高，耐冲击，抗疲劳，无毒无味，使用温度-70~+100℃，pe板材pe片材pe卷材已广...9倍，聚四氟乙烯的6-7倍，hdpe的2倍。无粘性：表面张力小，与常见物质不亲和，因此不易粘连结垢。耐腐蚀

超高分子量聚乙烯为工程塑料之首，其分子量高达300万，冲击强度大于150kj/cm²本产品具有耐磨损、耐冲击、耐腐蚀、耐低温、自润滑等优异性能，可长期在80 至—269 条件下工作，并且吸水率低，有特殊的不粘性，对人体无毒害。

该产品适用于煤炭、冶金、建材水泥等行业的溜槽、料仓、矿车和载重汽车的货箱的衬里，可做混料机的高耐磨衬板，浮选机耐磨叶轮和搅拌机衬板等

特点：

- 1.使用期限长，经测试其使用期限高于木材的5倍以上；
- 2.许用接触比压大，不会出现衬板压碎，绳槽搓平的问题；
- 3.抗干裂、耐潮湿性能好，尤其适应井下恶劣环境下使用；
- 4.重量轻、不吸水，不会增加设备能动惯量和无功功率；

本产品的材质是PE，产地是河南安阳汤阴县，产品类别是防火板，产品种类是保温板，等级是咨询，低温弯折 是/，断裂伸长率是/，抗弯强度是/，抗压强度是/，品牌是三有，使用温度是200，芯材是/，形态是层状，形状是长方形，应用范围是咨询，规格是咨询，外观是光滑