

酚醛泡沫防火复合A级外墙保温板

产品名称	酚醛泡沫防火复合A级外墙保温板
公司名称	大城县前烟村金顺保温材料销售部
价格	面议
规格参数	材质:酚醛 产地:河北 产品类别:防火板
公司地址	河北廊坊
联系电话	86-03165707962 15032466089

产品详情

酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，与聚苯乙烯、聚氨酯、发泡橡塑等材料相比，最大特点耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在200 高温下不燃烧、不融化、不收缩、无毒气、无浓烟、无滴落，只是表面用成炭化层。有较强的环保、节能功效。综合性能优于各种传统风管材料，填补了新型高级节能保温材料的国内空白，产品及生产技术水平世界领先，特别适用于高级宾馆饭店、酚醛泡沫在-160 ~ 190 范围内均可使用。主要用于宾馆、大型建筑等中央空调、冷热水系统的保温，适用于石油、天然气、化工等管道、设备的绝热保温，也适用于工业墙体的隔热，易燃品库房的阻火隔热墙、防火门体。办公大楼、商场、医院、药厂、高洁净车间、地铁等场所。具有一般空调保温风管无可比拟的独特优势。已被欧、美、日等发达国家广泛应用，我国各大中城市正在流行。

酚醛保温板是一种新型难燃、防火低烟保温材料，导热系数仅为0.023w/m·k左右，最突出的特点是难燃、低烟、抗高温歧变。它具有质轻、施工方便等特点。酚醛保温板用途广泛，它适用于工业建筑、民用建筑、公共建筑、临建房屋、仓储物流、公共交通、市政管网、石油化工以及工业设备等领域。

本产品的材质是酚醛，产地是河北，产品类别是防火板，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.03，等级是1，低温弯折是0.36，断裂伸长率是0.28，抗弯强度是0.19，抗压强度是0.59，品牌是金顺，使用温度是350，芯材是酚醛，形态是微孔状，形状是长方形，应用范围是JG158-2004，规格是1200*600*50，酚醛板是外墙板