

泡沫保温板 聚氨酯硬质泡沫 pu泡沫板 保温板

产品名称	泡沫保温板 聚氨酯硬质泡沫 pu泡沫板 保温板
公司名称	广州市白云区美星五金制品厂
价格	面议
规格参数	材质:聚氨脂 产地:惠州 产品类别:防火板
公司地址	广东广州市白云区钟落潭镇广从四路29号102厂
联系电话	86 0752 6752188/804

产品详情

选用硬质聚氨酯作为建筑保温材料的优势：

- 1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯容暮为35 ~ 40kg/m³时，导热系数仅为0.018g~0.023w/(m . k)，约相当于eps的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。
- 2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。
- 3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。
- 4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。
- 5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。
- 6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。
- 7、综合性价比低。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。

公司名称：广州市美星（pu）海绵制品有限公司（惠州发泡王制品有限公司）电话：0752-6752188（809）/13556179898 周小姐传真：0752-6752188qq：2543648848公司网站：www.coolyuan.com/www.foamking.cn公司邮箱：sales@coolyuan.com地址：广东省惠州市博罗县长宁镇岭排工业区（广惠高速罗浮山出口附近）

本产品的材质是聚氨脂，产地是惠州，产品类别是防火板，产品种类是保温，导热系数（常温）是0.035，等级是顶级，品牌是广州美星，使用温度是350，形态是纤维状，形状是正方形，应用范围是EPS外墙保温系统，规格是600*300*20