

中央空调三防布/帆布软接头/风机与风管软接头材料

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 中央空调三防布/帆布软接头/风机与风管软接头材料 |
| 公司名称 | 上海晋烁保温材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 耐火温度:200 () 产地:河北 品牌:晋烁 |
| 公司地址 | 上海 上海市闵行区 九星市场、星风路10-5号、 |
| 联系电话 | 18964314718 |

产品详情

我公司生产的彩色防火布三防布具有

- 1.拉伸强度指标包括以下项：经向强度 2100n/5cm,纬向强度 1600n/5cm
- 2.不渗漏水，耐水压值 2000mm水柱
- 3.能耐低温，耐寒温度为-20
- 4.能防霉，防霉实验为一级。

三防布应用

- 1.可用于汽车、火车、轮船的货运篷布
- 2.可作车站、码头、海港、飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。
- 3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用
- 4.可作建筑工地、电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。
- 5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。

三防布的特点及使用注意点

- 1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。。

三防布用于管道风机连接，有防火、防风、防雨的特点。防水、阻燃、防腐等优点。

本产品的耐火温度是200（ ），产地是河北，品牌是晋烁，产品类别是防火布，材质是玻璃纤维，导热系数（常温）是0.03，等级是A级，低温弯折 是常规，断裂伸长率是200%，抗弯强度是常规，抗压强度是常规，拉伸强度是2MPA，使用温度是200，撕裂强度是常规，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是卷板，规格是1米*50米（mm）