

# 玻璃棉条 防火玻璃棉条 耐高温玻璃棉保温条 0316-5722555

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃棉条 防火玻璃棉条 耐高温玻璃棉保温条<br>0316-5722555 |
| 公司名称 | 河北华尊保温材料有限公司                          |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 材质:玻璃纤维<br>产地:河北省大城县权村工业区<br>产品类别:玻璃棉 |
| 公司地址 | 河北 大城县 权村工业区                          |
| 联系电话 | 03165711255/5711755/5711855           |

## 产品详情

河北华尊保温材料有限公司

销售电话：0316-5722555 qq:1694376589

玻璃棉是由石灰、石英粉等矿物质在熔炉中熔化后，经高速离心或喷制，拉制而成的直径在6微米以下的人造无机纤维，再经成型设备制成各种制品。

主要产品有：玻璃棉板、玻璃棉管、玻璃棉毡、玻璃棉条、散棉等几个系列。

独特优点：1、独特技术，压缩包装后回弹率为85%。有效节省体积，降低海运、陆运成本。2、柔软细长的玻璃纤维最大限度减少施工中产生飞絮。纤维均匀细长，纤维与热量传递

方向垂直的排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。纤维保证相互之间

交织紧密，因此不必担心在固定处一钉孔位置，常见的保温材料受到振动或使用一段

时间后，因为纤维脱节而被拉长，出现空洞，导致热损失随使用时间而增大的现象。

且不含渣球。3、吸引降噪，能有效阻止声音传播。4、a1级不燃材料。且高温玻璃棉的ph值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量极小，对设

备、管道无腐蚀作用

5、施工简单，随意割裁，（用普通的切纸刀就可按您的要求切成任意尺寸。）6、抗菌防霉耐老化，抗腐蚀保证健康环境。7、低吸湿性，物理性质稳定。

板材规格：

| 容重 (kg/m <sup>3</sup> ) | 宽度 (mm) | 长度 (mm)   | 厚度 (mm) | 包装片数 |
|-------------------------|---------|-----------|---------|------|
| 24 - 80                 | 600     | 1000/1200 | 25-100  | 6-8片 |
| 24 - 80                 | 1200    | 600/1200  | 25-100  | 6-8片 |

毡材规格：

| 容重 (kg/m <sup>3</sup> ) | 宽度 (mm)        | 长度 (mm)    | 厚度 (mm) |
|-------------------------|----------------|------------|---------|
| 10—48                   | 1000/1150/1200 | 6000-30000 | 25-200  |

产品技术指标：

| 技术性能     | 单位                | 指标          | 技术指标         |
|----------|-------------------|-------------|--------------|
| 纤维平均直径   | μm                | 4-6         | gb/t13350-92 |
| 容重       | kg/m <sup>3</sup> | 10-96       | gb/t13350-92 |
| 导热系数(常温) | w/m.k             | 0.030-0.044 | gb/t13350-92 |
| 不然性      |                   | a           | gb/t13350-92 |
| 憎水性      | %                 | > 98        | jisa9512-79  |
| 使用温度     |                   | -120 400    |              |

本产品的材质是玻璃纤维，产地是河北省大城县权村工业区，产品类别是玻璃棉，产品种类是保温棉，导热系数（常温）是0.04，等级是A，低温弯折 是国标，断裂伸长率是国标，抗弯强度是国标，抗压强度是国标，品牌是华尊，使用温度是400，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是条，应用范围是各类保温层，规格是可定做