

离心玻璃棉卷毡贴箔 玻璃棉卷毡复合防火铝箔

产品名称	离心玻璃棉卷毡贴箔 玻璃棉卷毡复合防火铝箔
公司名称	张家港市杨舍东城长河保温材料批发部
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:河北 产品类别:离心玻璃棉卷毡
公司地址	江苏 张家港市 杨舍镇 公园路215号
联系电话	86-3123159665 18550131106

产品详情

张家港市杨舍东城长河保温材料批发部主营：橡塑、玻璃棉、岩棉、聚氨酯、硅酸铝、硅酸钙、高压聚乙烯pef及其辅料。

温馨提示：由于产品的规格、型号、材质多种多样，所以不同规格产品的价格、属性都不同，所以此价格、规格属性仅为参考。详情请来电咨询。

欢迎您的来电咨询！

铝箔贴面的玻璃棉卷毡的优点：具有较强的抗热辐射能力、是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

离心玻璃棉卷毡：是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。

玻璃棉用料：石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱，硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力，吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热，吸声性能。

玻璃棉产品特点：

玻璃棉具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性能好等优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料。

离心玻璃棉卷毡的规格表：

序号	容重 (kg/m ³)	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)
1	10	40-150	10000-20000	1200
2	12	40-100	10000-20000	1200
3	16	50-100	10000	1200
4	20	50-100	10000	1200

注：特殊规格可定做。常备货规格：10k*15米*1.2米*0.04米光身和贴箔的两种。

玻璃棉主要技术指标：

序号	项目	单位	国标指数	公司产品	执行标准
1	密度	kg/m ³		10-100	gb483.3-85
2	纤维平均直径	um	8.0	5.5	gb5480.4-85
3	憎水率	%	98	98.2	gb10299-88
4	导热系数	w/m.k	0.042	0.033	gb10294-88
5	不燃性		不燃	不燃	gb5464-85
6	吸声系数		0	24k2000hz	gbj47-83
7	最高使用温度		400	410	gb11835-89

我公司是生产橡塑、岩棉板、玻璃棉板、硅酸铝板、挤塑板、聚苯板、聚氨酯板保温材料、耐火材料等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。多年来，公司本着“为客户创造最大价值”的理念，以橡塑、玻璃棉、岩棉、硅酸铝、聚氨酯及其它工程辅助产品为开发重点，已占据全国保温建材市场30%以上份额。

让您在愉悦的心情中轻松完成工作是我们的目标；

让您省钱、省时、省力、省心是我们的服务宗旨。 公司全体员工欢迎您前来洽谈！

采购说明 1、关于购买方面的担忧：我们公司已经加入了买家保障，并向阿里交了保障金。保障消费者权益，解决您的后顾之忧，您可放心购买我公司产品。 2、关于物流：由于公司产品大部分为大件物品，所以基本上走我们长期合作的可以发往全国的物流，并非快递（样品快递）。发货前我们会帮忙联系好物流并告知客户具体收货事宜。

3、运费问题：货物不同、所到地域不同，邮费均不同。运费可采取到付方式。 4、关于收货：在接货时，请客户确认产数量，如果不符合订单要求，请马上与我们电话联系。 5、支付方式：强烈推荐支付

宝交易.安全 放心.无法使用支付宝的用户可联系本公司银行汇款。 6、关于评价：如果对我们产品满意，请给我们满分好评，我们会再接再厉为客户服务。

欢迎您的来电咨询！联系电话 18550131106

本产品的材质是玻璃纤维，产地是河北，产品类别是离心玻璃棉卷毡，产品种类是保温棉，导热系数（常温）是0.033，等级是A级，低温弯折 是国家标准，断裂伸长率是国家标准，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是国美，使用温度是400度，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是卷板，应用范围是高温车间、控制室、机房内壁，规格是贴箔10K*15*1.2*0.04