

# 玻璃棉 玻璃棉板 玻璃棉毡 离心玻璃棉卷毡

产品名称	玻璃棉 玻璃棉板 玻璃棉毡 离心玻璃棉卷毡
公司名称	大城县西留各庄晟兴防火保温材料销售部
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:河北大城留各庄工业区 产品类别:玻璃棉制品
公司地址	河北 大城县 西留各庄开发区
联系电话	03165798318 15932633809

## 产品详情

高效保温、隔热、吸声装饰材料玻璃棉板是世界上应用最为广泛的保温材料，因其在科技及节能方面具有以下多特性：·具有良好的保温、隔热、吸音性能·不燃烧、导热系数低·质量轻(易于施工时的搬运、加工、安装)·良好的物理和化学性能：不产生有害气体不腐烂、不受虫蛀及动物啃食的困扰不吸湿、不老化能与多数化学物质共存对一般金属，如：铁、钢、铜、锌铝等无腐蚀性·由各种天然原材料加工而成，具有可回收性!·有意环境：有助于减少大气污染。玻璃棉板生产线自1988年投产以来，产品已被广泛应用在我国工业设备和民用建筑方面。·保温隔热方面：钢结构保温-楼房保温·吸声方面：-民用住宅墙体保温 - 办公楼的装修及吸音天花板 - 供热管道、空调管道 - 影剧院、教室等的吸声处理 - 运输设备：火车车厢、卡车等 - 工业设施、热电站等的噪音控制 - 石化工业、电厂等 - 通风管道及电器用具等的噪音降低处理。??????离心玻璃棉板物理性能指标：

项目	单位	指标	标准
密度	kg/m <sup>3</sup>	10-100	gb/t 5480.3-1985
纤维平均直径	μm	5.5	gb/t 5480.4-1985
憎水率	%	98.2	gb/t 10299-1988
导热系数	w/m.k	0.038-0.06	gb/t 10294-1988
不燃性	0	不燃(a级)	gb8624-1997
吸声系数	?	1.03产品混响定法 24kg/m <sup>3</sup> 2000hz	gbj47-83
热荷重收缩温度		250	gb/t 11835-1998
吸湿性	%	5	gb/t 16401-1986
含水率	%	1	gb/t 3007-1982
渣球含量	%	0.3	

本产品的材质是玻璃纤维，产地是河北大城留各庄工业区，产品类别是玻璃棉制品，产品种类是保温棉，导热系数（常温）是0.035，等级是A，低温弯折 是国标，断裂伸长率是国标，抗弯强度是强，抗压

强度是强，品牌是晟兴，使用温度是350，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是卷板，应用范围是建筑保温，规格是可定做