

ACME容器保温套 柔性可拆式保温衣 量身定制 100%非石棉

产品名称	ACME容器保温套 柔性可拆式保温衣 量身定制 100%非石棉
公司名称	北京奇焱保温技术有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:上海 产品类别:防火布
公司地址	北京市海淀区北四环中路健翔园209号G座6号楼1单元502室
联系电话	010-82207595

产品详情

acme 柔性可拆卸式容器保温套容器是需要定期保养和检修的设备，我司可以根据容器的实际形状、尺寸和不同的保温要求进行设计、定制产品。acme 柔性可拆卸式容器保温套，产品轻薄、拆卸方便，具有耐高温、抗酸碱腐蚀，抗老化等特性。

产品描述：

可拆卸式保温套，是我司在引进国外技术的基础上研发的新一代保温绝热产品，为国内的保温行业开创了新型主流产品。产品采用我司自主研发的耐高温、防火保温材料；有内衬、中间保温层、外保护层三层组成；

考虑到产品的长久使用性，我们在产品拼缝处进行双层保护设计，在紧固时带来多一层的安全保护。同时，我司的设计也使得产品的连接强度增加70%，避免除极端情况以外的情况下可能发生的断裂

“acme 柔性可拆式保温夹套”能够防止不必要的热量流失，降低能源成本。在不到一年的时间，我们的产品所带来的经济效益就可以为其自身买单。

产品特点：

100%不含石棉的保温产品，安全环保定制的多层式保温隔热套，符合各种复杂的工件能够隔声绝热，可以储蓄80%的热量易拆卸，可重复使用，方便定期检查、维护和修理保护工作人员不受灼热伤害可屏蔽90%由发动机引擎产生的热能控制汽车发动机罩下的温度，保护电缆、塑料零件等部件有效防止石油泄漏、化学品等原因引起的火灾保温绝热材料符合欧盟测试标准（BS&EN）减少大量的能源损耗 产品参数：

耐温度：-196 ~ 1000 产品厚度：10 ~ 100mm 密度：100 ~ 128kg/m³ 导热系数：0.035 ~ 0.45 (w.mk) 加热收缩率（600 x2h） 1% 压缩回弹率：70% 憎水率： 95%

我我们可以根据客户的具体要求及设备的具体形状和使用环境选择耐磨、耐油、防水或抗热辐射等不同性能的材料进行定制，经过精确的测量和设计，可以为您提供一站式高性能的保温产品

本产品的材质是玻璃纤维，产地是上海，产品类别是防火布，产品种类是保温棉，导热系数（常温）是0.035，等级是A，抗压强度是良，品牌是ACME，使用温度是-196 ~ 1000，形态是层状，形状是片状，应用范围是容器罐体保温系统，憎水率是 95%，压缩回弹率是70%，使用环境是全天候