

包邮硅酸铝陶瓷纤维毯高温/隔热/绝缘/保温棉玻璃棉烤箱烘道窑炉

产品名称	包邮硅酸铝陶瓷纤维毯高温/隔热/绝缘/保温棉玻璃棉烤箱烘道窑炉
公司名称	郑州市金水区宏达电热仪表供应站
价格	面议
规格参数	材质:硅酸铝 产地:江苏 产品类别:硅酸铝制品
公司地址	河南郑州市二七区西三环与航海西路交叉口中贸五金机电城12排5号
联系电话	86 0371 15838305820 15838305820

产品详情

产品说明：包邮江浙沪，其他地区，联系客服补运费

颜色洁白、隔热、绝缘 保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为1260度，常温1000度，不含任何有机物，高温不挥发、无异味，完全取代传统非环保性的石棉、玻璃棉、矿棉制品

产品特点：用的越厚，越保温，节能，省电，隔热保温的地方，必须用的保温棉。

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。
典型应用：工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；模块/折叠块材料等；电器元件隔热防火；高温垫片。

产品规格尺寸：

长度为14米，宽度610mm；厚度1公分，200元1卷

长度7.2米，宽度610mm；厚度2公分，180元1卷

长度5米，宽度610mm；厚度3公分，180元1卷

长度为3米，宽度610mm 厚度5公分，180元1卷

每卷重量10.5公斤左右

包装是编织袋

量大联系手机15838305820

本产品的材质是硅酸铝，产地是江苏，产品类别是硅酸铝制品，产品种类是保温棉，导热系数（常温）是0.03，等级是1，低温弯折是1，断裂伸长率是1.3-3，抗弯强度是1，抗压强度是0.08-0.12，品牌是宏达，使用温度是1260，芯材是硅酸铝，形态是纤维状，形状是保温毯，应用范围是烤箱烘道窑炉，规格是长7.2米x宽61cmx厚5cm，隔热保温棉是硅酸铝棉玻璃棉