

橡塑发泡保温板 难燃B1级橡塑保温板

产品名称	橡塑发泡保温板 难燃B1级橡塑保温板
公司名称	河北文蓝密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:nbr 产品类别:橡塑制品 产品种类:保温棉
公司地址	河间市束城工业园区
联系电话	13363691267 13363661616

产品详情

河北文蓝密封材料有限公司位于冀中平原腹地的河北省河间市保温材料工业园区，地理位置优越，交通四通八达。距京、津、石三大城市中心地段。多年来，公司依靠先进的技术工艺和优良的生产设备，凭借雄厚的技术力量，“以质量求生存，靠信誉求发展”不断进行技术创新，赢得与客商的合作，并奠定了企业的长足发展。 我公司拥有先进的生产设备，研究、开发及生产销售人员500多名，公司主要生产：橡胶板、石棉板、密封（盘根、油封、垫片）、绝缘材料、工程尼龙塑料，经销批发的橡塑海绵、玻璃棉、聚苯板、速干胶、橡塑胶水、橡塑海绵等产品畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。河北文蓝密封材料有限公司经销的橡塑海绵、玻璃棉、聚苯板、速干胶、橡塑胶水、橡塑品种齐全、价格合理。河北文蓝密封材料有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。为电力、水力、化工、机械、石油、造船和交通运输等提供了优质的材料。 我公司将立足长远，以人为本，持续创新，把致力于新技术，新工艺新产品的开发，作为我们永恒的使命。

我公司生产的橡塑发泡保温材料系引进国外最新技术及工艺，采用自动化生产线，以性能优异的丁晴橡胶、聚氯乙烯为主要原料，经密炼、硫化发泡等特殊工艺制成，适用温度范围广，自-40 至105 且抗老化性能好，经久耐用。阻燃效果达到国家b1级标准。

其主要特点为：

低密度，密闭式气泡结构，导热系数低水汽透过率极低，吸水率低阻燃性好，抗老化性能优富柔软性施工方便。

环保性能绿色环保：不产生废气，废水，废渣，烟火等污染物，完全符合iso14000 国际环保认证要求应用领域基于上述特性本品被广泛中央空调冷冻机房、建筑、船舶、车辆等行业的各类水汽管道的保温、隔热。并获得了理想的使用效果。由于本材料的柔软、耐屈绕等特点，可加工制作健身器材、医疗器械、日用品的把套、扩套。

使用说明

安装简易快捷本品材质柔软，施工安装方便。对于管道的安装，可随管道及安装进度套上后一起安装，也可以将管材剖开后，再用专业胶水粘合而成。对于阀门、弯头、三通等复杂形状，将板材及管材按实际要求切割，再依据不同形状选型包上，粘合即可。由此可确保整个系统的气密性且外形美观。

基本操作规程建议使用我公司生产的“绿都”牌橡塑专用胶水及胶带。所有的割隙接头都需用胶水粘接密封。粘接时先了解管道规格，由大到小，先弯头、三通、后管道、再阀门法兰。粘接胶水适量、材料接口应轻微挤压。保温厚度大，需要叠保温的情况下每层的割口相互错开。安装时切勿拉伸材料，应适当余出10mm。

本产品的材质是nbr，产品类别是橡塑制品，产品种类是保温棉，等级是A，品牌是华美，应用范围是风筒保温，管道保温