

JD-BWM国标高强度亿隆保温棉

产品名称	JD-BWM国标高强度亿隆保温棉
公司名称	大城县亿隆安防救生器材厂
价格	面议
规格参数	材质:岩棉 产地:河北 产品类别:保温棉
公司地址	河北廊坊大城经济开发区
联系电话	86-03165840570 15076627207

产品详情

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

企业准则：消防安全无小事！宁可成本高，哪怕卖不掉，也一定要坚决坚持【真材实料】

11.9大城县亿隆安防救生器材厂石棉被灭火毯防火包一元利大型招商推广活动

大城县亿隆安防救生器材厂，是一家专一生产石棉被、石棉衣、石棉毯、石棉毡、灭火毯、灭火毡、消防毯、消防毡防火毯、防火毡、防火包、阻火包、防火堵料、防火泥、防火板、防火布、防火涂料、外墙保温防火隔离带、保温被、棉门帘、防火隔热服、空气呼吸器、防爆灯、安全绳、安全带的专业生产

加工企业。拥有职工近百名，自1990年成立以来，一直专一致力于安防、消防、耐火、隔热、保温等领域的生产经营和开发研制。

20年来，我厂以一线生产厂的专业与诚信，和一站是低成本高质量的经营与服务，赢得了广大新老客户的支持与信任，产品行销全国各地，并深受广大用户的认可与好评。近期，我厂在原有传统产品的基础上，经过对市场需求和用户反馈意见的仔细分析研究，研发生产了更新一代的创意新产品，-----多功能防腐石棉被、家用消防自救灭火毯、防火隔热工作服、新型电焊防火毯、逃生毯、石棉防护手套围裙等。我厂本着专注专一精益求精的发展方向，始终如一的把企业做精做强，使我们的产品始终站在行业前列。坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质高效的服务。真诚欢迎各界朋友前来指导洽谈业务!-----因为我们最专一，所以我们更专业。

为进一步扩展国内市场，推广新开发产品和最新消防技术，我厂决定举行所有产品一元利大型招商推广活动。旨在推广产品，宣传消防知识，促进全民防火自救意识。诚请新老客户及社会各界参与关注。

招商推广产品有：

1、 jd-smt型多功能防腐石棉被

此产品是采用优质国标无尘石棉布，经特殊工艺的化学功能材料施以防腐防蛀、抗老化抗静电处理精制而成的，与市场上同类产品相比更具耐火性、阻燃性、耐高温性、防腐蛀、抗老化和抗静电性。使用寿命是通常产品的两倍。

2、 jd-mht型灭火毯

灭火毯是用玻纤纱编织而成，其主要性能是阻燃，主要用于家庭厨房，影院，酒吧等公共场所，是把火苗灭在起初状态，能防患于未然

防火毯是适用于公安消防安全重点单位的理想防护工具，在大型商城、超市、宾馆等公共娱乐场所进行动火施工时：如焊接、切割等；使用本产品可直接减少火花飞溅，起到将易燃、易爆危险品的隔离和阻断，并使人的生命安全和财产的完整得以保证。

它具有紧密的组织结构和耐高温性，能很好地保护物体远离热力点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。

可大量使用在船舶业对船架构造及修理方面；也可使用在石油化工企业对金属结构等隔热、绝缘及需要焊接的地方，表现出了很好的防护适应性。是包扎表面凹凸不平物体和设备的理想选择，规格：1*1m，1.2*1.2m，1.2*1.5m，1.5*1.5m，1.5*1.8m，1.8*1.8m等

3、 jd-dht型电焊防火毯

专门选用高强耐火耐高温石棉纤维制成，耐火温度达2000 ° c/mh。可有效抵挡高温火花及熔渣所产生的温度。有效防止火灾的发生和火花熔渣对人体的伤害。

4、 jd-xft型消防毯

采用优质国标温石棉纤维纺织制造而成，经纬编织紧密，表面平整光滑，不含灰尘杂质，耐火性能高，抗拉抗断裂强度高，1500 °c—2000 °c高温纤维不起变化，无明显烧失量。

5、 jd-fht型防火毯

具有强大的拉力性，用于的地方比普通高温防火毯的石棉布和石棉被要广泛的多，耐温和保温都比普通的好上好几倍，在金属机械上，化工化学防护容器上，油车间房，电车间房，船业上，都能起到很好的耐温和保温的作用。产品规格可按客人定制。

6、 jd-smt型石棉毯

石棉毯主要采用难燃性纤维织物，经特殊工艺处理后加工而成，具有紧密的组织结构和耐高温性，能很好地阻止燃烧或隔离燃烧。主要特点：难燃、耐高温、遇火不延燃、耐腐蚀、抗虫蛀，可有效减少火灾隐患，增加逃生机会，减小人员伤亡，维护人们的生命和财产安全。灭火原理：覆盖火源、阻隔空气，以达到灭火的目的。主要规格尺寸：1000x1000mm,1200x1000mm, 1200x1200mm, 1500x1200mm, 1500x1500mm, 1800x1200mm, 1800x1800mm等等参数：1.石棉被是不燃物，扑盖在火源上能起到隔绝空气的作用，从而使火焰窒息迅速扑灭火源，广泛用于石油公司加油站、油库的消防配备补充和其他初期火源灭火使用。2.火场逃生：将灭火毯披裹在身上并戴上防烟面罩，迅速脱离火场。灭火毯可隔绝火焰、降低火场高温。3.地震逃生：将灭火毯折叠后顶在头上，利用其厚实、有弹性的结构，减轻落物的撞击。4.工业安全：炼钢厂、电弧焊加工、锅炉房及化学实验室等有火花、易引起火灾的场合，能够抵挡火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等，起到隔离工作场所、分隔工作层、杜绝焊接工作中可能引起的火灾危险

7、 jd-mhz型灭火毡

灭火毡是一种经过特殊处理的玻璃纤维斜纹织物，如绸缎一样光滑、柔软、紧密、而且不刺激皮肤。它的厚度为0.43mm，对于须远离热源体的人、物是一个最理想和有效的外保护层，并且非常容易包裹表面凹凸不平的物体，在无破损的情况下可重复使用，与水基型、干粉灭火器具相比较：a.没有失效期；b.在使用后不会产生二次污染；c.绝缘、耐高温。由于灭火毡是一种质地非常柔软的消防器具，在遇到火灾初始阶段时，能以最快速度隔氧灭火，控制灾情蔓延，还可以作为及时逃生用的防护物体，只要将毯子裹于全身，由于毯子本身防火、隔热的特性，在逃生过程中，人的身体能够得到很好的保护。本产品便于携带，配置简单，能够快速使用，且是绿色环保，无污染的产品，是防火、救火及处理紧急情况的最佳选择。“宁可永远不用，不可一时没有”。

8、 jd-fhz型防火毡

防火毡主要采用难燃性纤维织物，经特殊工艺处理后加工而成，具有紧密的组织结构和耐高温性，能很好地阻止燃烧或隔离燃烧。主要特点：难燃、耐高温、遇火不延燃、耐腐蚀、抗虫蛀，可有效减少火灾隐患，增加逃生机会，减小人员伤亡，维护人们的生命和财产安全。

一、成分结构石棉(amphibole)，主要成分有二氧化硅、氧化镁和结晶水,它的分子式是 $mg_6[(oh)_4si_2o_5]_2$ 。石棉呈白色或灰色;没有磁性、不导电、耐火、耐碱，纤维坚韧柔软。二、工艺制作含水量较多的石棉纤维经机械处理后，可直接在纺织机械上加工，制成纯石棉制品。或在石棉纤维中混入一部分棉纤维或其他有机纤维，制成混纺石棉制品。采用湿法纺纱，首先制成石棉薄膜带，然后再加工成为各种粗细的纱线。经机械纺织成布，再加工缝制成石棉服、石棉靴、石棉手套、石棉毯等消防及劳动保护用品。三、耐火性能石棉纤维的导热系数为0.104 ~ 0.260千卡/米·度·时，导电性能也很低，是热和电的良好绝缘材料。石棉纤维具有良好的耐热性能，在800 ~ 1000 产品无变化，一般在1500 ~ 1700 以下加热2小时重量损失较少

9、 jd-xfz型消防毡

消防毡是由防火纤维及防火布经特殊加工而成的，能够在突发火灾时迅速的覆盖火焰，防止火焰蔓延酿成大火灾的一种最简洁的灭火逃生器具。

10、 smy-f型石棉衣

阻燃耐高温隔热高温作业石棉防护服；主要用于冶炼、铸造、煅烧、焊接、钢铁厂等高温作业者的身体防护，也可应用于火场救助及防护逃生。阻燃耐高温隔热高温作业石棉防护服，分为大中小规格，配以帽子手套和靴子为一整套，里面有衬里，穿着舒适防护到位。

本产品的材质是岩棉，产地是河北，产品类别是保温棉，产品种类是保温棉，导热系数（常温）是0.035，等级是a级，低温弯折是-40，断裂伸长率是35%，抗弯强度是350N，抗压强度是460N，品牌是亿隆，使用温度是200，芯材是岩棉，形态是层状，形状是长方形，应用范围是EPS外墙保温系统，规格是1200*1200mm