

硬质玻璃棉阻燃贴箔、耐火防腐贴面、高强度铝箔贴面

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 硬质玻璃棉阻燃贴箔、耐火防腐贴面、高强度铝箔贴面 |
| 公司名称 | 廊坊萬兴化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:玻璃纤维 产地:河北 产品类别:岩棉制品 |
| 公司地址 | 河北 大城县 留各庄开发区 |
| 联系电话 | 03165791994 18631674448 |

产品详情

廊坊萬兴化工有限公司位于冀中平原腹地的河北省廊坊市留各庄工业园区，地理位置优越，交通四通八达。距京、津、石三大城市中心地段。多年来，公司依靠先进的技术工艺和优良的生产设备，凭借雄厚的技术力量，“以质量求生存，靠信誉求发展”不断进行技术创新，赢得与客商的合作，并奠定了企业的长足发展。我公司拥有先进的生产设备，研究、开发及生产销售人员500多名。本公司产品规格齐全，质量稳定，畅销全国，为电力、水力、化工、机械、石油、造船和交通运输等提供了优质的化工保温建筑材料。我公司将立足长远，以人为本，持续创新，把致力于新技术新工艺新产品的开发，作为我公司永恒的使命。

廊坊萬兴化工有限公司（权澳保温）生产橡塑胶水、玻璃纤维布、三防布、酚醛板、岩棉板。代理销售华美橡塑、玻璃棉、华能岩棉、硅酸盐板及橡塑胶带、铝箔胶带、压延膜、扎带、保温钉、空调木托、防火包、防火被等保温辅材。廊坊萬兴化工有限公司分公司（廊坊权澳）拥有完整、科学的质量管理体系。本公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

销售qq：963976022

欢迎您来电咨询，愿合作共赢

本产品的材质是玻璃纤维，产地是河北，产品类别是岩棉制品，产品种类是保温棉，导热系数（常温）是0.035，等级是A，低温弯折是0.052，断裂伸长率是0.32，抗弯强度是0.5，抗压强度是0.52，品牌是美名，使用温度是350，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是片状，应用范围是EPS外墙保温系统，规格是20*10000